



# PERMURO® decorline Innen

## Gebrauchsfertiger Deckputz

Merkblatt 2721 / Version 05 / 01.2023

**Produkt** Hochwertiger, dispersionsgebundener Deckputz für die Innenanwendung. Zeichnet sich durch hervorragende Verarbeitungseigenschaften, markante Strukturen und hohen Weissgrad aus. **PERMURO decorline** ist ein geruchsneutraler Decorputz und ist zudem lösemittel- und weichmacherfrei formuliert.

Die in unseren Deckputzen enthaltenen Strukturgranulate bestehen aus natürlichem Kalkstein, welcher zerkleinert und entsprechend der gewünschten Körnung selektioniert wird. Da es sich um ein Naturprodukt handelt, kann trotz sorgfältiger Auswahl des zum Einsatz gelangenden Gesteins, das Auftreten von vereinzelt dunklen Körnern nicht ausgeschlossen werden.

**Umweltetikette und Minergie** **Umweltetikette: Klasse A.**

Erfüllt die Vorgabekriterien von Minergie-Eco.

Weitere Informationen finden Sie unter [stiftungfarbe.org](http://stiftungfarbe.org)

**Einsatz** Für Innen. Als dekorative, hochstrapazierbare und stossfeste Deckbeschichtung von Wänden und Decken im Wohnbereich, Treppenhäusern, Industriebauten usw.

### Technische Angaben/Prüfwerte

Bindemittelbasis Mischpolymerisat-Dispersion, weichmacherfrei

Pigmentbasis Titandioxid

Verbrauch/Strukturen	Vollabrieb	1,0 mm	2,0 kg/m <sup>2</sup> +/- 10%	Kratzstruktur	1,2 mm	1,6 kg/m <sup>2</sup> +/- 10%
	Vollabrieb	1,5 mm	2,7 kg/m <sup>2</sup> +/- 10%	Kratzstruktur	1,5 mm	2,2 kg/m <sup>2</sup> +/- 10%
	Vollabrieb	2,0 mm	3,5 kg/m <sup>2</sup> +/- 10%	Kratzstruktur	2,0 mm	3,0 kg/m <sup>2</sup> +/- 10%
	Rustikputz	Fein	3,3 kg/m <sup>2</sup> +/- 10%			

Verdünnung Verarbeitungsfertig | Konsistenzkorrektur mit Wasser möglich

Dichte ca. 1,9 kg/l

Lösemittelgehalt (VOC-CH) (VOC-EU) 0%, nicht abgabepflichtig

### Lieferform

Strukturdaten Siehe Verbrauch/Strukturen

Farbton/Abtönen Naturweiss oder abgetönt nach KABE Farbkarten oder nach Muster

Gebinde Kunststoffgebände à 25 kg netto

Lagerfähigkeit Mindestens 18 Monate, kühl aber frostfrei lagern. Genaues Verfalldatum siehe Etikette.



## Verarbeitungshinweise

**Untergrund** Muss sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein. Bei neuen Putzen ist eine Carbonatisierungszeit von mindestens 2 – 3 Wochen einzuhalten. Ungenügend haftende oder kreibende Altanstriche sind zu entfernen, resp. abzubürsten und mit einem geeigneten Tiefgrund zu festigen.

Porige Betonuntergründe und spezielle Betonzusätze können Oberflächenstörungen verursachen (Poren und Luftblasen). Deshalb empfehlen wir eine zusätzliche Abglättung auf den bestehenden Grundputz (z. B. Weissputzabglättung oder eine gebrauchsfertige Spachtelmasse). Vorversuche empfehlenswert.

Grundputze mit chemischen Zusätzen (z.B. Porenbildner, Zement-Reduktionssubstanzen usw.) können die Verputzoberfläche kontinuierlich gelblich verfärben. Durch den Einsatz einer speziellen Isoliergrundierung (AQUA JSOLIT Plus) kann dies verhindert werden.

**Grundierung** Bei saugenden und Mischuntergründen kann auch UNIfond Putzgrund oder PERMURO Putzgrund eingesetzt werden. Für ein optimales Struktur- und Farbbild empfiehlt sich immer eine Putzgrundierung einzusetzen (insb. bei Verwendung von Kratzputzstrukturen). Achtung: Auf Gipskartonplatten ist ein Voranstrich mit AQUA JSOLIT Plus, AQUA ISOBLOCxtrem oder JSOLIT Sperrgrund (mit SPERRGRUND Füllstoff) unbedingt erforderlich. Dies gilt auch für Holzfaserplatten und Spanplatten. Grobfaserige Holzbauplatten müssen zwei Mal mit JSOLIT Sperrgrund (mit SPERRGRUND Füllstoff) grundiert werden (Trocknung nach jedem Anstrich ein Tag). Alte Tapetenrückstände (Kleber usw.) müssen vorgängig restlos entfernt und anschliessend 1-2 x mit JSOLIT Sperrgrund abisoliert werden (Vorversuche empfehlenswert).

**Applikationsart** Mit rostfreier Traufel in Kornstärke aufziehen und abscheiben. PERMURO decorline Innen wird gebrauchsfertig angeliefert. Das Material ist vor der Verarbeitung gut aufzurühren.

**Besondere Hinweise** Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

## Sicherheitsdaten

**Vorsichtsmassnahmen** Es sind die sicherheitstechnischen Angaben der SUVA-Richtlinien einzuhalten. Beachten Sie die Warnaufschriften auf den Gebinde-Etiketten, das Sicherheitsdatenblatt und unsere Sicherheits- und Umweltbroschüre (ggf. anfordern).

**KABE Recycling** Leergebinde und Altfarben können an KABE Farben zurückgegeben werden. Verlangen Sie für detaillierte Auskünfte unsere Informationsbroschüre.

**Entsorgung** Anbruchmengen, Reste und überlagertes Material können an dafür bestimmte öffentliche Sammelstellen abgegeben werden. Es sind die gesetzlichen Richtlinien des UVEK über die Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA) in der Schweiz, bzw. des Europäischen Abfallartenkataloges (EAK), zu beachten.

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker und Fachberater für Auskünfte zur Verfügung. – Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkaufsdienst gibt Ihnen im Zweifelsfall gerne Auskunft über die Gültigkeit der vorliegenden Dokumentation.