

Spachtel- und Fugenmassen für die Fenster- und Türenindustrie

Fachinformation 3333 / 04.2024

Schnellspachtel

H3488 Molto Holz-Feinspachtel (400g)

Klassischer Schnellspachtel für Innen und Aussen zum Füllen von Rissen und Löchern im Holz. Auch geeignet zum Schliessen von offenen V-Fugen. Nicht geeignet zum kompletten Verfüllen von V-Fugen.

H1332 Dalapro Wood Finish (200 ml)

Gut füllender und extrem feiner, schnelltrocknender Spachtel für Innen. Besonders für Türen geeignet. Zum Ausflicken von nur kleinen Rissen und kleinsten Löchern im Fensterbau kann Dalapro auch Aussen verwendet werden.

H3446 Artekko Elastik-Spachtel (320 ml)

Elastische Spachtel- und Fugenmasse mit geringem Schwund für Innen und Aussen in der Kartusche zum Füllen von Rissen und Löchern. Kann auch als weisser V-Fugenfüller verwendet werden. Verhindert kapillare Wasseraufnahme auch an Hirnholzstellen.

H2915 Ahrweitex Schnellspachtel (250 g)

Lösemittelbasierter, elastischer Kunstharzspachtel zum Füllen von Rissen und Löchern im Holz für Innen und Aussen. Maximale Nassschicht 1 mm.

V-Fugenfüller

14419 Fugensiegel (250 ml)

Farbloser Fugenschutz für die V-Fugen in der „Leimtube“ zum einfachen dosieren.

H3446 Artekko Elastik-Spachtel (320 ml)

Elastische, weisse Spachtel- und Fugenmasse mit geringem Schwund für Innen und Aussen in der Kartusche zum Füllen von Rissen und Löchern. Kann auch als weisser V-Fugenfüller verwendet werden. Verhindert kapillare Wasseraufnahme auch an Hirnholzstellen.

2K Spachtel

H1709 airo 2K Polyester-Spachtel (250 g)

Schnelltrocknender 2K-Polyester-Ziehspachtel für Innen und Aussen zum Füllen von Löchern und Rissen in Holz, Stahl und GFK.

H3180 Polyesterspachtel 2K (500 g)

2K Feinplastik zum Ausglätten von Vertiefungen. Mit Polyester-Spachtel lässt sich eine sehr glatte Oberfläche erzielen.

Fensterkitt

H3184 Toupret Holz- und Fensterspachtel (1 kg)

Plastischer weisser Fensterspachtel (Kitt) auf Leinölbasis zum Versiegeln und Füllen von Rissen und Löchern in Holz.

H1169 Omya Fensterkitt Beige (1 kg)

Plastischer Kitt auf Basis von trocknenden Ölen zum Versiegeln von Fenstern.

Allgemeines

Die Angaben in dieser Fachinformation über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem besten Wissen auf Grund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen wieder. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Fachberater für Auskünfte zur Verfügung. Im Übrigen gelten die allg. Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese Fachinformation wird periodisch überarbeitet. Unser Verkauf gibt Ihnen im Zweifelsfall Auskunft über die Gültigkeit des vorliegenden Dokuments.