

RASENMARKIERFARBE

Fiche 1454 f / version 07 / 05.2023

Peinture de marquage pour terrains de sport

Produit Peinture de marquage pour terrains, diluable à l'eau. **PEINTURE DE MARQUAGE POUR TERRAINS** satisfait aux prescriptions de l'Association suisse de football ASF et constitue une variante parfaitement appropriée et sans danger par rapport à un marquage conventionnel avec de la poudre.

- Blanc
- Très bon pouvoir couvrant
- Pas d'effacement moyennant un arrosage optimisé du gazon
- Mise en œuvre possible même par des conditions atmosphériques pluvieuses
- Conditionnement en emballage écologique recyclable
- Hors classe de toxicité
- **Produit homologué par l'Association suisse de football ASF**

Domaine d'application Marquage de terrains de sport engazonnés

Caractéristiques techniques/ valeurs d'essai

Liant de base	Dérivés cellulosiques
Pigment de base	Dioxyde de titane
Consommation	2 – 2,5 kg de peinture non diluée par marquage
Dilution	Eau
Masse volumique	1,5 kg/l
Teneur en corps solides	49%
Teneur en solvants (COV-CH)	0%, non soumis à la taxe COV
Consistance	Légèrement thixotrope
Degré de brillance	Mat

Forme de livraison

Teinte/teintage	Blanche
Conditionnement	Estagnon plastique de 10 kg et bidon plastique de 22 kg net
Stockage	12 mois en emballage d'origine bien fermé, au frais, au sec et à l'abri du gel; voir l'étiquette pour la date exacte d'expiration.

Mise en œuvre

Support Les meilleurs résultats s'obtiennent en effectuant le marquage sur un gazon court et sec. Un marquage sous la pluie est sans autre possible.

Dilution Premier marquage: 1 partie PEINTURE DE MARQUAGE POUR TERRAINS
2 parties eau

Marquages suivants: 1 partie PEINTURE DE MARQUAGE POUR TERRAINS
4 parties eau

Remarque: prendre soin de diluer le produit au fond de l'estagnon ou du bidon pour le vider intégralement et éviter des pertes inutiles.

Remarques particulières Après usage, nettoyer immédiatement l'outillage à l'eau.

Données de sécurité

Mesures de précaution Respecter les directives de la SUVA ainsi que celles figurant sur les étiquettes des produits, la fiche des données de sécurité ainsi que dans notre brochure consacrée à la sécurité et à l'environnement (au besoin la demander).

Recyclage KABE Les emballages vides et les vieilles peintures peuvent être redonnés à KABE Peintures. Demander notre brochure pour des informations détaillées.

Elimination Remise des bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération des déchets spéciaux. Respecter en outre les dispositions sur les mouvements de déchets (OMoD).

Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées au plus près de notre conscience sur la base de notre travail de développement et de nos expériences pratiques. Etant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables.

Une nouvelle édition de cette fiche technique peut comporter des changements mettant en cause la validité de certaines données, c'est pourquoi nous vous demandons de toujours consulter une fiche technique actualisée.