

DEKOFIX

Peinture à la colle pour l'intérieur

Fiche 1023 f / version 05 / 05.2023

Produit **DEKOFIX** est une peinture à la colle diluable à l'eau, mate, antisalissante et à haut pouvoir couvrant (sans additifs dispersifs) pour murs et plafonds.

Pour les surfaces de peintures à l'intérieur exposées aux attaques des champignons, nous recommandons DEKOFIX FS-PROTECT (une enduction protégeant le film contre les moisissures et les champignons) ou FAKOLITH anti-moisissures.

En règle générale, une protection de film suffisante ne se réalise que par une application en deux couches. Les influences fortement alcalines affaiblissent l'efficacité de la conservation du film.

Étiquette environnementale et Minergie

Étiquette environnementale: Classe A-

Remplit les critères d'exigence de Minergie-Eco.

Pour plus d'informations, voir Fondation Suisse Couleur sous stiftungfarbe.org

Domaine d'application

Sur plâtre, ribage et béton à l'intérieur

Caractéristiques techniques/ valeurs d'essai

Liant de base	Colle cellulosique
Pigment de base	Dioxyde de titane rutile et charges spéciales
Consommation	Env. 150 – 200 g/m ² par couche sur un fond lisse, en fonction de la nature du support et du mode d'application.
Dilution	Eau
Masse volumique	1,6 kg/l
Teneur en corps solides	Env. 60%
Teneur en solvants (COV-CH) (COV-EU)	0% Valeur limite d'après EG 42/2004 (Cat. A/a): 75 g/l (2007)/30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 75 g/l (COV)
Consistance	Pâteuse
Degré de brillance	Mat
Forme de livraison	
Teinte/teintage	Blanc-craie, selon carte des teintes KABE ou selon échantillon, mais uniquement dans la gamme pastel. Teintage avec UNITON ton de base (jusqu'à max. 5%), AQUAPINT colorant et les pâtes universelles de teintage jusqu'à max. 3% (sous réserve de compatibilité).
Conditionnement	Bidon plastique de 20 kg net
Stockage	Au moins 18 mois en emballage d'origine bien fermé et à température ambiante; voir l'étiquette pour la date exacte d'expiration.

Mise en œuvre

Support Le support doit être propre, sec, sain et dégraissé. Pour des travaux de rénovation, laver l'éventuelle ancienne couche de peinture à la colle.

Respecter les fiches techniques et directives ASEPP. Il est également recommandé de se reporter aux articles de la check-list KABE ou aux informations KABE, respectivement de consulter l'un de nos conseillers. Les directives et fiches techniques ASEPP en vigueur peuvent se commander directement auprès du secrétariat de l'association.

Mode d'application Au pinceau, au rouleau ou au pistolet (y compris pistolet Airless)
Remarque: isoler préalablement les taches d'eau avec AQUA JSOLIT Plus, AQUA ISOBLOCxtrem ou JSOLIT fond isolant.

Séchage Hors poussière après 6 heures, recouvrable après 12 heures. Les valeurs sont applicables pour une température de +20°C et un taux d'humidité relative de l'air de 50%. Des températures inférieures et/ou une humidité supérieure peuvent rallonger le délai de séchage.

Remarques particulières Après usage, nettoyer l'outillage à l'eau.

Données de sécurité

Mesures de précaution Respecter les directives de sécurité de la SUVA ainsi que celles figurant sur les étiquettes des produits, sur la fiche des données de sécurité ainsi que dans notre brochure consacrée à la sécurité et à l'environnement (au besoin la demander).

Recyclage KABE Les emballages vides et les vieilles peintures peuvent être redonnés à KABE Peintures. Demander notre brochure pour des informations détaillées.

Elimination Remettre les bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération pour déchets spéciaux. Respecter en outre les ordonnances de la DETEC sur les directives des mouvements des déchets (OMoD) en Suisse et selon le Catalogue Européen des déchets (CED).

Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées selon nos connaissances, notre travail de développement et nos expériences pratiques. Etant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables.

Une nouvelle édition de cette fiche technique peut comporter des changements mettant en cause la validité de certaines données, c'est pourquoi nous vous demandons de toujours consulter une fiche technique actualisée.