

BUGOFLEX®

Fond d'accrochage aux solvants pigmenté

Fiche 1183 f / version 06 / 05.2023

Produit BUGOFLEX fond d'accrochage aux solvants pigmenté est un fond à faible pigmentation pour l'intérieur et l'extérieur.

Domaine d'application BUGOFLEX fond d'accrochage aux solvants pigmenté fixe les supports farineux et friables, égalise la capacité d'absorption différente du support et fait simultanément office de remarquable base adhérente pour les couches suivantes. Il a fait ses preuves sur des façades en béton et prévient notamment la formation d'un film de peinture au droit des fissures du béton. Grâce à une légère pigmentation, la teinte du béton apparent peut se compenser, ce qui constitue un atout avant d'appliquer BUGOSIL dispersion glacis anti-carbonatation.

Important: éviter tout contact avec des matières sensibles aux solvants; procéder absolument à des essais préliminaires avant l'application.

Caractéristiques techniques/ valeurs d'essai

Liant de base	Copolymère
Pigment de base	Dioxyde de titane rutile
Consommation	Env. 100 – 200 g/m ² par couche sur un fond lisse, en fonction de la nature du support et du mode d'application.
Dilution	Diluant universel 5119
Masse volumique	Env. 0,9 kg/l
Teneur en corps solides	Env. 20%
Point d'inflammation	< 21°C
Teneur en solvants (COV-CH) (COV-EU)	79,3%, soumis à la taxe COV Ce produit ne remplit pas la valeur limite de la norme européenne RL 42/2004 et ne peut pas être utilisé pour certaines applications spécifiques.

Forme de livraison

Teinte/teintage	Blanc lasuré
Conditionnement	Bidon métallique de 9 kg net
Stockage	Au moins 18 mois à 20°C en emballage d'origine bien fermé; voir l'étiquette pour la date exacte d'expiration.

Mise en œuvre

Support Le support doit être propre, sec, sain et dégraissé. Respecter les fiches techniques et directives ASEPP. Il est également recommandé de se reporter aux articles de la check-list KABE ou aux informations KABE, respectivement de consulter l'un de nos conseillers. Les directives et fiches techniques ASEPP en vigueur peuvent se commander directement auprès du secrétariat de l'association.

Mode d'application En raison de sa faible pigmentation, il est impératif de bien remuer BUGOFLEX fond d'accrochage aux solvants pigmenté avant son application.

Séchage Après 12 heures, peut être recouvert par une peinture à dispersion.

Remarques particulières Après usage, nettoyer immédiatement l'outillage avec le diluant universel 5119.

Données de sécurité

Mesures de précaution Les directives de sécurité de la SUVA ainsi que celles figurant sur les étiquettes des produits, sur la fiche des données de sécurité ainsi que dans notre brochure consacrée à la sécurité et à l'environnement (au besoin la demander). Contient des solvants inflammables!
Tenir à l'écart de flammes ouvertes ou d'objets incandescents, veiller à une bonne aération des locaux.

Recyclage KABE Les emballages vides et les vieilles peintures peuvent être redonnés à KABE Peintures. Demander notre brochure pour des informations détaillées.

Elimination Remettre les bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération pour déchets spéciaux. Respecter en outre les ordonnances de la DETEC sur les directives des mouvements des déchets (OMoD) en Suisse et selon le Catalogue Européen des déchets (CED).

Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées selon nos connaissances, notre travail de développement et nos expériences pratiques. Etant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables.

Une nouvelle édition de cette fiche technique peut comporter des changements mettant en cause la validité de certaines données, c'est pourquoi nous vous demandons de toujours consulter une fiche technique actualisée.