

Diotrol Klarlack satiné

Vernis synthétique satiné

#75902

Description Vernis synthétique satiné est un vernis synthétique satiné, transparent à haut pouvoir de remplissage pour les bois en intérieur. Il en forme des vernissages à haute viscosité élastique avec d'excellentes propriétés de mise en œuvre comme le lissage, le temps ouvert et rendement. Vernis synthétique satiné résiste aux rayures et aux chocs, et a de bonnes propriétés contre l'eau et les agents chimiques ménagers.

Zone d'application

- Comme vernissage à l'intérieur pour bois aggloméré ou contreplaqué, bardage, meubles, chaises, portes, jouets, etc.
- Comme couche de finition sur des vernis acryliques ou synthétiques de couleur.

Bas de liant & Agents réactifs Résine alkyde-uréthane modifiée

Extrait sec ca. 50 %

Densité ca. 1.000 kg/l

Degré de brillance satiné

Teints incolore

Conditionnement 750ml et 5L

Conservation Stockable dans un endroit frais et dans le contenant d'origine non ouvert 18 mois. Bien fermer les bidons entamés.

Préparation du support Le bois à traiter doit être propre, sec (ne pas dépasser 15 % d'humidité du bois) et exempt de poussière de ponçage, d'huile, de cire, d'algues et d'autres impuretés. Les bois contenant des résines ou les bois exotiques doivent être lavés préalablement avec du Acétone ou Diluant de nettoyage. Les fonds absorbants doivent d'abord être imprégnés afin d'éviter une éventuelle formation de taches blanches.

Application Pinceau, rouleau ou par pulvérisation.

Ne pas appliquer en dessous de 5 °C. Viscosité de pulvérisation 18 à 25 secondes au gobelet DIN-4. Un ponçage intermédiaire à grain 180–220 est à effectuer.

DIOTROL AG | SCHWEIZ
Bodenackerstrasse 64 | CH-4657 Dulliken | T +41 62 285 30 70
MwSt.-Nr. CHE-107-159180 MWST
IBAN CH51 0900 0000 4047 1116 4 | BIC POFIGH33XXX

DIOTROL AG | DEUTSCHLAND
Heuredweg 30A | DE-88131 Lindau | T +49 8382 88 99 312
UST-Nr. 09406/15090 | UST-ID-Nr. DE814189720
IBAN DE 21 6837 0024 0016 7874 00 | BIC DEUTDE33HAN

info@diotrol.com
www.diotrol.com



Distribution par:
KARL BUBENHOFER SA, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau SG, Tél. +41 71 387 41 41, info@kabe-farben.ch, www.kabe-peintures.ch

Consommation	80 - 100g/m ² dépend de la quantité déposée, de la nature et de l'état de surface du fond.
Dilution	Diluant synthétique ou (White Spirit). Par pulvérisation il est également possible d'utiliser du diluant universel.
Procédure	Intérieur 1–2 x Diotrol Vernis synthétique satiné incolore
Séchage à 18 – 20°C (75% d'humidité relative)	– Hors poussière après 1 à 2 heures – Sec au toucher après 4 à 6 heures – Ponçable et prochaine couche après environ 12 heures (Dépend de la température, de la quantité appliquée, de l'humidité de l'air et de la capacité d'absorption du fond)
Nettoyage des outils	Nettoyer les outils de travail immédiatement avec du diluant pour vernis ou de nettoyage.
Informations de sécurité	Consultez la fiche de données de sécurité.
Remarque	Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles et servent de directives et de recommandations. En raison de nombreux paramètres pouvant influencer la procédure, notre responsabilité ne saurait être engagée. Il est toujours conseillé de procéder à des essais avant l'application. Les recommandations verbales doivent être suivies d'une confirmation écrite et signée en bonne et due forme. Ce document deviendra invalide dans le cas d'une nouvelle édition

Juli 2018, mt

DIOTROL AG | SCHWEIZ
 Bodenackerstrasse 64 | CH-4657 Dulliken | T +41 62 285 30 70
 MwSt.-Nr. CHE-107-159 180 MWST
 IBAN CH51 0900 0000 4047 1116 4 | BIC POFICH33XXX

DIOTROL AG | DEUTSCHLAND
 Heuriedweg 30A | DE-88131 Lindau | T +49 8382 88 99 312
 USt-Nr. 09406/15090 | USt-ID-Nr. DE814189/20
 IBAN DE21 6837 0024 0016 7874 00 | BIC DEUTDE33HAN

info@diotrol.com
www.diotrol.com



Distribution par:

KARL BUBENHOFER SA, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau SG, Tél. +41 71 387 41 41, info@kabe-farben.ch, www.kabe-peintures.ch