

decofill intérieur

Enduit intérieur cellulosique à base de plâtre pour l'intérieur. Rend les supports lisses et sans tensions pour tous travaux de décoration.

Domaine d'utilisation: Le *decofill intérieur* de decotric s'utilise tout de suite après préparation pour reboucher trous et fissures, pour jointoyer les plaques de plâtre cartonnées ainsi que pour lisser des surfaces minérales. Il s'applique sur crépi, pierre, béton, béton cellulaire, maçonnerie, plaques de plâtre cartonnées, etc. en épaisseur de 0 à 5 cm par couche.

Données techniques:

Matières premières:	plâtre naturel, cellulose, additifs
Densité:	env. 0,75 g/cm ³
PH:	7 – 8
Réaction au feu:	A 1
Rendement:	1 kg de poudre par m ² et mm d'épaisseur
Temps d'utilisation:	env. 60 minutes à +20°C
Mise en peinture/ Temps de séchage:	2 heures par mm d'épaisseur à un taux d'humidité de 50 % et une température ambiante de + 20°C
Marquage émissions dans l'air intérieur:	A+

Préparation du support: Le support doit être sec, solide, normalement absorbant et exempt d'agents de séparation (poussière, huile de décoffrage, graisse, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints ou badigeons avec le *Décol' Papiers Peints* de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le *Durcisseur de fonds LF (sans solvants)* de decotric.

Mode d'emploi: Remplir un récipient avec de l'eau propre et froide, y délayer le *decofill intérieur* de decotric et remuer jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Pour le rebouchage de trous et fissures, utiliser une consistance plus épaisse que pour le lissage. Appliquer l'enduit préparé dans les 60 minutes. Lisser les petites irrégularités quand l'enduit commence à prendre avec une taloche à dos mousse humidifiée ou poncer après séchage complet. Pour éviter un séchage irrégulier de la peinture ultérieurement appliquée, traiter les endroits enduits ou la surface entière avec le *Durcisseur de fonds LF (sans solvants)* de decotric.

Ne pas appliquer sur peintures, bois, verre, matières synthétiques ou métaux.
Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C.
Nettoyer les outils à l'eau.

Article n°: 101

Conditionnements: Paquets de 500 g, de 1 kg et de 2 kg
Sacs de 5 kg, de 15 kg et de 25 kg