

Diotrol Edelwax UV mat incolore

Cire pour facade

#75715 (mat)

Description

Diotrol Edelwax UV mat incolore est une cire spéciale pour façades à base d'un mélange homogène d'huiles naturelles issues de matières premières renouvelables et de cires dures d'éthylène. La teneur élevée en huiles et en cire permet à l'eau de pluie de s'écouler et protège ainsi la façade pendant une longue période de la pénétration d'humidité et des dommages au bois qui en résultent. L'intégration d'un absorbeur d'UV empêche la dégradation précoce de la substance du bois due à un fort rayonnement UV. Diotrol Edelwax UV matt est particulièrement adapté pour une utilisation en altitude et dans les zones humides.

Diotrol Edelwax UV mat incolore ne peut être utilisé que comme couche de finition sur les Glacis teints (Glacis à l'huile naturelle Diotrol ou Diotrol Edelwax UV)!

Domaine d'utilisation

Façades, colombages, soffites de toiture, volets, portes de garage, clôtures de jardin.

Toute construction à dimension stable et variable.

Bases des liants

Huiles naturelles issues de matières premières renouvelables, cires d'éthylène, absorbeurs d'UV

Agents actifs & Biocides

Aucun

Extrait sec

Env. 56 %

Densité

Env. 0.900 kg/l

Degré de brillance

Mat, selon préparation du support.

Teintes

Incolore

Conditionnements

1L, 5L

Conservation

Peut être conservé pendant au moins 12 mois dans des contenants d'origine bien scellés. Conserver dans un endroit frais et sec.

Préparation du support

- Le bois doit être propre, exempt de graisse, de résine et de cire et ne doit pas contenir plus de 18% d'humidité.
- Les bois résineux doivent être lavés avec du diluant nitro.

- Le bois raboté doit être poncé pour s'assurer que le revêtement est bien ancré.
- La surface à revêtir doit être vérifiée pour son aptitude et sa capacité de charge pour les revêtements ultérieurs. Les anciens revêtements instables et peu adhérents doivent être complètement éliminés jusqu'à la substance saine du bois. Laver les anciens revêtements intacts et fermement adhérents avec # 82510 Diotrol Allclean, poncer légèrement.
- Les revêtements acryliques doivent être complètement enlevés. Les anciennes peintures à l'huile doivent également être complètement éliminées en raison du risque de formation de cloques.
- Traitez le bois patiné et grisé avec # 82500 Diotrol Degrauer. En cas de fissures sévères, le bois est considéré comme inutilisable. Il doit donc être remplacé par une nouvelle pièce.
- Le bois raboté neuf et exposé aux intempéries pendant une longue période doit être poncé ou brossé et nettoyé avec une brosse dure.
- Les arrêtes doivent être arrondis à un rayon de 2,5 mm.
- Les bois sensibles au champignon bleue (résineux) doivent, si possible, être prétraité de tous côtés avec une imprégnation d'huile naturelle # 75100 Diotrol.
- Le bois à risque d'infestation fongique et d'insectes doit être traité avant le montage avec Diotrol Imprégnation B.P.IV # 75100BPIV, Laisser sécher au moins 72 heures.

**Mode
d'application**

Brosse, rouleau, pulvérisateur (des vêtements de protection sont recommandés)

Lors de la pulvérisation, le produit doit être égalisé avec une brosse.

Ne pas utiliser à des températures extérieures inférieures à 5 ° C ou supérieures à 30 ° C ou à une humidité extrême de plus de 75%. Évitez la lumière directe du soleil. Lorsque vous l'utilisez à l'intérieur, assurez-vous qu'il y a une bonne ventilation.

Consommation

80 - 100g/m², en fonction de l'absorbance du support et du type d'application

Dilution

Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

Procédure
SUR DU BOIS NEUF
Procédure standard

1x Diotrol imprégnation aux huiles naturelles, incolore
 1 - 2x Diotrol Edelwax UV, coloré
 1x Diotrol Edelwax UV mat, incolore (comme couche de finition)

Procédure en couche de finition

1x Diotrol imprégnation aux huiles naturelles, incolore
 2x Diotrol Glacis aux huiles naturelles, teinté
 1x Diotrol Edelwax UV mat, incolore (comme couche de finition)

SUR DU VIEUX BOIS.

1x Diotrol imprégnation aux huiles naturelles, incolore

OU

1x Diotrol Woodprimer teinté maïs, caramel ou saumon, pour éclaircir les bois foncés sous les glacis de teintes clairs.

Les deux produits peuvent être mélangés dans n'importe quel rapport.

1 - 2x Diotrol Edelwax UV, teinté

OU 1 - 2x Glacis Diotrol aux huiles naturelles, teinté.
1x Diotrol Edelwax UV mat, incolore

Pour le bois de bout, appliquez une couche supplémentaire de Diotrol Edelwax UV mat pour saturer complètement le bois.

Entretien

Rafraîchissez régulièrement pour conserver l'effet déperlant.

Nettoyez la surface avec Diotrol Allclean # 82510.
1-2 x Diotrol Edelwax UV, incolore ou coloré

Séchage à 20°C et 75% d'humidité relative de l'air

- Hors poussière après 8 à 12 heures
- Recouvrable après environ 36 heures
- Sec à cœur après environ 48 heures

(Peu varier en fonction de la température, de la quantité appliquée, de l'humidité, de la ventilation et de l'absorption du support.)

Nettoyage des outils

Immédiatement après utilisation avec du white spirit ou un diluant universel.
Dissoudre les résidus de peinture secs avec un diluant nitro ou un nettoyant pour pinceaux.

Notes spéciales

- Les chiffons imbibés peuvent s'enflammer d'eux-mêmes. Étaler les pour les sécher à l'air libre ou conserver les dans un contenant hermétique.
- Tenir à l'écart des sources d'ignition. Évitez les sources d'incendie pendant le travail.
- Tenir à l'écart de la nourriture pour les humains et les animaux.

Informations de sécurité

Consultez la fiche de données de sécurité.

Remarque

Ces informations correspondent à l'état actuel de la technique et ne servent que de ligne directrice et de recommandation. Nous ne prétendons pas être complets pour les procédures de revêtement et les supports énumérés. Une qualité de bois inadéquate, un manque de protection structurelle du bois, des fissures sèches dans le bois et d'autres défauts doivent être signalés au client avant l'application des produits. En raison des différents types de substrats et des conditions pratiques, l'utilisateur n'est pas libéré de son obligation de tester nos matériaux sous sa propre responsabilité quant à leur adéquation à l'usage prévu dans les conditions pratiques respectives et de les utiliser correctement. Les recommandations orales de procédure nécessitent une confirmation signée légalement valide pour être contraignantes. Cette publication perd sa validité avec l'apparition d'une nouvelle édition.

Mai 2021, sky
Traduction Mai 2021, jmk