

# Aqua Imprégnation

réf.: 80100

<b>Description</b>	<p><b>Diotrol imprégnation Aqua</b> aux huiles naturelles est un traitement fongicide préventif contre le bleuissement du bois. Elle est sans solvants et se dilue à l'eau. Cette imprégnation pénètre profondément et garantit une protection efficace de longue durée des bois de construction, menuiserie, bardage etc. ...</p> <p><b>Diotrol imprégnation Aqua</b> aux huiles naturelles peut être appliqué sur bois neuf et sur d'anciens supports exempts de couches de peinture. L'imprégnation doit être recouverte d'un glacis pigmenté pour garantir une protection durable, (P.ex. Glacis Aqua Diotrol).</p>
<b>Base du liant</b>	Emulsion polymérisée aux huiles naturelles.
<b>Label de qualité</b>	LIGNUM EN 927 1-6.
<b>Conditionnement</b>	Bidons en plastique de 1L, 5L, 25L et 120L.
<b>Consommation</b>	80 - 120 g/m <sup>2</sup> , suivant l'absorption du bois.
<b>Extrait sec</b>	Env. 8 %.
<b>Densité</b>	1.00 kg/L.
<b>Teneur en solvants</b>	Hors C.O.V.
<b>Agent actif</b>	Propiconazole 0,9%.
<b>Teintes</b>	Incolore, peut être teinté à la demande.
<b>Préparation du support</b>	<p>Le bois doit être propre, sec et exempt de graisse ou de cire. L'humidité du bois ne doit pas dépasser 15 %.</p> <p>Les bois gras sont à dégraisser avant application pour favoriser la pénétration du produit.</p>
<b>Température d'application</b>	<p>Température d'objet et de l'air min. + 5 °C, max. + 30 °C.</p> <p>Degré hygrométrique de l'air max. 80 %.</p>
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi, à l'eau le cas échéant.
<b>Mode d'application</b>	Au pinceau, rouleau, par trempage ou aspersion directement sur bois Brut.

<b>Séchage</b>	Recouvrable après 2 heures avec le glacis Diotrol Aqua. Pour recouvrir avec des glacis aux solvants, (p.ex.) Diotrol Glacis aux huiles naturelles, attendre minimum 24 heures. Sur les bois très absorbant, attendre 48 heures et plus, avant d'appliquer des émaux alkydes non microporeux (danger de formation de cloques par osmose).
<b>Nettoyage des outils</b>	A l'eau, un fois secs au diluant cellulosique ou universel.
<b>Conservation</b>	Au moins 12 mois dans les emballages d'origine, hermétiquement fermés. A protéger du gel et ne pas exposer à des températures > 30 ° C. Ne pas mettre en contact avec des matériaux oxydable.
<b>Mise en garde</b>	Contient du Propiconazole. Ne pas appliquer sur du bois qui risque d'être léché ou rongé. Les surfaces traitées ne doivent pas entrer en contact direct avec les denrées alimentaires. Toxique pour les poissons. Diotrol Aqua imprégnation aux huiles naturelles ne doit pas être utilisée pour le traitement des locaux dans lesquels sont produites, transformées, ou stockées des denrées alimentaires. Ne pas employer cette imprégnation dans des locaux de séjour ou des chambres à coucher.
<b>Transport</b>	Marchandise non dangereuse selon RID/ADR.
<b>Elimination des déchets</b>	Code EU 08 01 12 Remettre les restes et le produit périmé en tant que déchets spéciaux au centre de ramassage. Interdiction de les déverser dans les canalisations. Ordonnance sur le traitement des déchets spéciaux.
<b>Remarque</b>	Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles et servent de directive et recommandation. En raison de nombreux paramètres pouvant influencer la procédure, notre responsabilité ne saurait être engagée. Il est toujours conseillé de procéder à des essais avant l'application.

Mars 2011