

ARTEKO ELASTIK - AE



Emploi

Enduit super élastique pour l'intérieur et l'extérieur. Pour mastiquer des fentes dans les volets, béton, bois, métal, verre, crépi, PVC dur, aluminium et bitume.

Avantages spéciaux

Elasticité durable très élevée à l'extérieur même après plusieurs années. A base d'un composant, très facile à appliquer. Spécialement fait pour enduire des volets, renvois d'eau, des avant-toits et des fentes de dilatation et pour fonds de béton, chaux et ciment, parce que ARTEKO ELASTIK est résistant à l'alcali. Peut être appliqué sur les fonds nettoyés sans couche de fond.

Dilution

Prêt à l'emploi. Nettoyage des outils à l'eau.

Application

Au couteau à enduire, pistolet à mastiquer ou peigne à coller. Ne pas utiliser au-dessous 8°C et d'une humidité de l'air plus que 80%.

Temps de séchage

Sec hors poussière après 2 - 8 heures, dépendant de la température et de l'humidité de l'air.

Rendement

Dépendant de l'état et de l'absorption du fond.

Degré d'éclat

Mat à satiné

Couleur

Blanc, Gris, Brun, Vert et Semi transparent, Sable.

Emballage

Cartons de 24 cartouches de 320 ml.
Cartons de 4x5 kg,
Cartons de 24 x 3/4 kg = bidons

Liant

A base de polymères

Pigment

Dioxyde de titane et matières de charge spéciales

Matière Solide

Ca. 73 - 75 Gew. %

Poids spécifique

Ca. 1.44-1.46 g/ml, 23°C

Viscosité

Crémeux comme le beurre

Stabilité au stockage

1 an - à protéger du gel-

VOC

0 g/ltr

Code ODS

1610

H₂O



 **LAKFA**

LAGER LAKFA BV c/o Ziegler (Schweiz) AG
Signalstrasse 101 | CH-4058 Basel
Tel.: 061-6912160 | Fax: 061-6958458
info@lakfa.com | www.lakfa.ch

LAKFA Verffabriek BV
Zeeburgerpad 116 | NL-1019 AE AMSTERDAM
Tel.: +31-20-6947368 | Fax: +31-20-6650808
info@lakfa.com | www.lakfa.com

KABE
Peintures

KARL BUBENHOFER SA | Hirschenstrasse 26 | 9201 Gossau SG, Suisse
T +41 71 387 41 41 | info@kabe-farben.ch | kabe-peintures.ch

Peintures bâtiment + crépis | Isolation de façades
Vernis industriels | Vernis en poudre

Une entreprise de KABE SwissGroup