

# BUGOFLEX®

## Tiefgrund

Merkblatt 1137 / Version 06 / 08.2022

**Produkt** BUGOFLEX Tiefgrund ist eine hochwertige Grundierung, auf Lösemittelbasis, mit hervorragender Tiefenwirkung. Festigt kreidende oder stark saugende Untergründe, wobei die Dampfdurchlässigkeit des Untergrundes erhalten bleibt. BUGOFLEX Tiefgrund bildet darüber hinaus eine hervorragende Haftbasis für Folgeanstriche und ist verseifungsbeständig.

**Einsatz** Aussen- und Innenbereich zur Regulierung und Reduzierung des Saugverhaltens mineralischer Untergründe wie Beton, Faserzement, Kalkzementputze, Gipsputze und alte, gereinigte Kalk- und Mineralfarbanstriche. Bei abgewitterten Dispersionsanstrichen sind Vorversuche empfehlenswert. **Hinweis:** Darf nicht auf Dispersionsputze und beschichtete Polystyrol-Schaumstoff-Isolierplatten angewendet werden, generell Kontakt mit lösemittlempfindlichen Stoffen vermeiden, unbedingt Vorversuche vor allfälliger Anwendung. Für diese kritischen Untergründe empfehlen wir AQUAFIX Hydropor Tiefgrund Farblos wasserverdünnbar.

### Technische Angaben/Prüfwerte

Bindemittelbasis	Acrylat-Copolymerisat
Pigmentbasis	Titandioxyd Rutil
Verbrauch	Ca. 80 – 120 g/m <sup>2</sup> pro Anstrich bei glattem Grund, ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Applikationsart.
Verdünnung	Terpentinersatz
Dichte	Ca. 0,84 kg/l
Festkörpergehalt	Ca. 18%
Lösemittelgehalt (VOC-CH)	75,5%, abgabepflichtig.
(VOC-EU)	VOC-Grenzwert nach 2004/42/EG (Kat. A/h): 750 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 750,0 g/l VOC.

### Lieferform

Farbton/Abtönen	Farblos
Gebinde	Kunststoffgebinde à 10 kg netto
Lagerfähigkeit	Mindestens 18 Monate, in gut verschlossenen Originalgebinden. Genaues Verfalldatum siehe Etiketten.

## Verarbeitungshinweise

Untergrund Muss sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein.

Bitte beachten Sie auch die SIA-Normen 118/257 und 118/243 sowie die Instandhaltungsanleitung/den Instandhaltungsvertrag (GTK-G/GTK-M/EPS-Verband) und die BFS-Richtlinien. Hilfreich sind auch die einzelnen Textpositionen der KABE-Checkliste und die einzelnen KABE-Fachinfos oder kontaktieren Sie unsere Fachberater. Die aktuellen SMGV-Richtlinien und Technischen Merkblätter können direkt beim SMGV bezogen werden.

Applikationsart Streichen, Rollen, Spritzen (auch Airless spritzbar)

Verdünnung **BUGOFLEX Tiefgrund muss vom Untergrund vollständig aufgesaugt werden und darf auf der Oberfläche keinesfalls glänzend aufrocknen!** Bei schwach saugendem Untergrund muss je nach Saugverhalten des Untergrundes mit ca. 10 – 30% Terpentinersatz verdünnt werden. Nicht unter +5° C verarbeiten.

Trocknung Frühestens nach 15 Stunden überarbeitbar.

## Sicherheitsdaten

**Vorsichtsmassnahmen** Es sind die sicherheitstechnischen Angaben der SUVA-Richtlinien einzuhalten. Beachten Sie die Warmaufschriften auf den Gebinde-Etiketten, das Sicherheitsdatenblatt und unsere Sicherheits- und Umweltbroschüre (ggf. anfordern). Enthält brennbare Lösemittel! Von offenem Feuer oder glühenden Gegenständen fernhalten, für gute Lüftung in den Räumen sorgen.

**KABE Recycling** Leergebinde und Altfarben können an KABE Farben zurückgegeben werden. Verlangen Sie für detaillierte Auskünfte unsere Informationsbroschüre.

**Entsorgung** Anbruchmengen, Reste und überlagertes Material können an dafür bestimmte öffentliche Sammelstellen abgegeben werden. Es sind die gesetzlichen Richtlinien des UVEK über die Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA) in der Schweiz, bzw. des Europäischen Abfallartenkataloges (EAK), zu beachten.

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker und Fachberater für Auskünfte zur Verfügung. – Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkaufsdienst gibt Ihnen im Zweifelsfall gerne Auskunft über die Gültigkeit der vorliegenden Dokumentation.