



**Leistungserklärung nach EU-BauPVO Nr. 305/2011
für ARMASIL Deckputz Voll 3 mm AS-PROTECT Aussen Weiss**

| | |
|--|--|
| Produkttyp / eindeutiger Kenncode | 11184 |
| Identifikation/Chargennummer | Siehe Verpackung des Produkts |
| Verwendungszweck | Putz für Wände, Decken und Pfeiler im Aussenbereich |
| Hersteller | Karl Bubenhofer AG, Hirschenstrasse 26, CH-9200 Gossau |
| Bevollmächtigte | Nicht relevant |
| System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | System 3 |
| Harmonisierte Norm | EN 15824 Putz mit organischen Bindemitteln |
| Europäisches Bewertungsdokument | Nicht relevant |
| Notifizierte Stelle | ICiMB 31-983 Krakau |
| Erklärte Leistung | Siehe CE-Kennzeichnung im Anhang |
| Angemessene Technische Dokumentation | Nicht relevant |

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Gossau, den 10.06.2015

ppa. Dr. Wolfgang Reisser, Entwicklungsleiter Karl Bubenhofer AG



KARL BUBENHOFER AG, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau SG
Tel. +41 (0)71 387 41 41, Fax +41 (0)71 387 41 51, www.kabe-farben.ch
Baufarben – Putze – Fassadendämmung – Industrielacke – Pulverlacke

Anhang zur Leistungserklärung

Produkt: ARMASIL Deckputz Voll 3 mm AS-PROTECT Aussen Weiss

| | |
|---|-----------|
|  | |
| Karl Bubenhofer AG Hirschenstrasse 26 CH-9200 Gossau 2015 | |
| 11184 EN 15824:2009 Putz mit organischen Bindemitteln für Wände, Decken und Pfeiler | |
| Brandverhalten | A2-s1, d0 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | V 2 |
| Wasseraufnahme | W 2 |
| Haftzugfestigkeit | ≥ 0.3 MPa |
| Dauerhaftigkeit | NPD |
| Wärmeleitfähigkeit | NPD |
| Gefährliche Substanzen | NPD |