

SOLOCRYL/HYDROVERN

Metalliczusatz

Merkblatt 3346 / Version 03 / 03.2024

Allgemeine Beschreibung

Produkt	SOLOCRYL/HYDROVERN Metalliczusatz (Art. 14824) ist ein wässriges Pigmentkonzentrat mit Aluminiumpigment zur Erzielung von hochwertigen Oberflächen mit Metalleffekt.
Bindemittel	Acrylatharz
Einsatz	Metalliczusatz für unsere SOLOCRYL Fensterlackprodukte
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">– Einfache Handhabung– Schöner, dekorativer Metalleffekt– Schnelle Modifikation von Standard-Farbtönen (RAL,NCS) in Metallic-Farbtöne– Hohe Flexibilität durch die Herstellung des Basismaterials über das Schnellmischsystem
Gebinde	1 kg
Lagerung	Vor Frost schützen. Kühl und trocken in gut verschlossenen Gebinden lagern. Verfalldatum auf den Etiketten beachten.

Verarbeitungshinweise

Anwendung	Bestellung des gewünschten Produktes, respektive dessen Glanzgrades (siehe oben; Abs. Glanzgrad) inklusive Wunschfarbton (RAL, NCS). Für die Herstellung des Metalleffekts erfolgt die eigenständige Zugabe des Metalliczusatzes gemäss der Dosierempfehlung. Bitte beachten Sie, dass bei Metallic Farbtönen der Farbeindruck je nach Produktsystem, Verarbeitung und Lichtverhältnissen ändern kann. Wir empfehlen Metallic Farbtöne generell an den Endkunden zu bemustern. Die Anleitung sowie das Vorgehen zu diesen Produkten finden Sie als Fachinfo „Anleitung zur Anwendung des SOLOCRYL/HYDROVERN Metalliczusatzes“ auf unserer Homepage.
Applikation	Tauchen
Dosierung	Zugabe von ca. 5% Metalliczusatz zum Effektbasis-Material (siehe oben; Abs. Glanzgrad) und mischen bis der Metalliczusatz homogen verteilt ist. Beispiel: 4.5 kg Effektbasis-Material mit 0.25 kg Metalliczusatz mischen 18.2 kg Effektbasis-Material mit 1 kg Metalliczusatz mischen

Technische Angaben

Dichte	ca. 1.20 g/cm ³
Festkörper	ca. 24 – 28% Gewicht

Sicherheitsdaten

Vorsichtsmassnahmen	Beachten Sie die Hinweise auf Etiketten und Sicherheitsdatenblättern. Es sind die Vorgaben der SUVA einzuhalten.
Entsorgung	Anbruchmengen, Reste oder überlagertes Material können an dafür bestimmte Sammelstellen abgegeben werden. Es sind die gesetzlichen Richtlinien des UVEK über die Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA) in der Schweiz, bzw. des Europäischen Abfallartenkatalog (EAK), zu beachten.

KABE Recycling

Leergebinde und Altfarben können an KABE Farben zurückgegeben werden. Verlangen Sie für detaillierte Auskünfte unsere Informationsbroschüre.

Allgemeines

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen wieder. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker für Auskünfte zur Verfügung. Im Übrigen gelten die allg. Verkaufs- und Lieferbedingungen. Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkauf gibt Ihnen im Zweifelsfall Auskunft über die Gültigkeit des vorliegenden Dokuments.