

BIENVENUE DANS
LE MONDE
KABE PEINTURES



POLYFLEX®
PES 135-GU
PES 165-NT-GU



Vernis en poudre

kabe-farben.ch



KARL BUBENHOFER SA



VERNIS EN POUDRE POLYFLEX® GU ET NT-GU

Des alternatives ne nécessitant pas d'étiquetage aux vernis en poudre durcis selon PT 910/912, destinées aux supports poreux et galvanisés à chaud.

Grâce aux vernis en poudre de **KARL BUBENHOFER AG**, spécialement optimisés pour les supports poreux et dégazants ainsi que pour les supports galvanisés, vous bénéficiez de nombreux avantages. Vous obtiendrez une solution de revêtement de haute qualité, ne nécessitant pas d'étiquetage et approuvée par GSB et Qualicoat. Vous augmentez l'efficacité et réduisez les coûts énergétiques. Une situation gagnant- gagnant à tous égards!

Les vernis en poudre POLYFLEX® PES-135-GU et PES-165-NT-GU de KABE Farben permettent d'obtenir des surfaces remarquablement lisses sur des supports poreux ou dégazants. Le résultat : un revêtement parfait sans effort supplémentaire.

Les spécialistes savent combien il est

difficile de recouvrir de revêtement en poudre des supports poreux ou dégazants.

POLYFLEX® PES-135-GU et PES-165-NT-GU, vernis en poudre spéciaux de KABE Farben, ont été spécialement développées pour les supports métalliques poreux et dégazants et répondent aux exigences les plus élevées. On peut le constater par une comparaison directe : les éléments de façade revêtus des vernis en poudre POLYFLEX® PES-135-GU ou PES-165-NT-GU sont sensiblement plus beaux, leur surface est nettement plus lisse.

La série PES-165-NT-GU offre des avantages considérables grâce aux économies d'énergie réalisées dans le processus de cuisson. Les vernis en poudre peuvent être durcis pendant 10 minutes à une température de l'objet de 160 °C.

Couleurs

Toutes les nuances de couleurs – RAL,

RDS (RAL Design), NCS – sont disponibles en différentes surfaces et degrés de brillance. Sur demande, nous réalisons également nos vernis en poudre POLYFLEX® selon un échantillon de couleur de votre choix. Veuillez contacter votre consultant KABE.

Le produit « tout-en-un » permet d'économiser une étape de travail POLYFLEX® PES-135-GU ou PES-165-NT-GU peut être appliqué comme un vernis en poudre normale et ne nécessite aucune préparation supplémentaire.

Le vernis en poudre POLYFLEX® répond aux normes de qualité les plus élevées, est respectueuse de l'environnement et extrêmement économique à utiliser.

Les propriétés techniques des différents produits de POLYFLEX® PES-135-GU et PES-165-NT-GU peuvent varier. Veuillez vous référer à la fiche d'information de l'article concerné.

Avantages

- Ne nécessitent pas d'étiquetage
- Produits économiques
- Stabilité des couleurs
- Certification GSB Standard* et Qualicoat Classe 1*
- Belle couverture
- Excellentes propriétés de dégazage
- Utilisation polyvalente
- Couleurs unies et métalliques
- Très bonne résistance au feu (même avec des teintes claires)
- Bonne résistance mécanique

- Bonne résistance au feu
- Excellente résistance aux intempéries
- Application identique à celle d'une peinture en poudre ordinaire
- Haute résistance à l'eau de condensation et au brouillard salin sur les surfaces en aluminium et sur acier galvanisé, avec un prétraitement approprié
- Certification internationale GSB pour les supports galvanisés à chaud (brillant soyeux)


(*) Selon le produit, veuillez suivre les instructions d'utilisation

Exemples d'applications

Une sélection de la large gamme d'applications possibles de POLYFLEX® PES-135-GU et PES-165-NT-GU :


- Supports/mâts
- Rampes d'escalier
- Pièces galvanisées en général
- Façades métalliques
- Profilés de fenêtres
- Appuis de fenêtre
- Écrans acoustiques
- Cadres de porte

Matériau de base:



Tôle galvanisée par pulvérisation, grossissement 25 fois


Comparaison:



Peinture en poudre standard grossissement 6,5 fois



Peinture en poudre standard avec additif de dégazage, mélangée à la main , grossissement 6,5 fois



POLYFLEX® PES-135-GU Peinture en poudre pour supports poreux dégazants, grossissement 6,5 fois

POLYFLEX® Vernis en poudre

Options d'échantillonnage

A5 KABE Standard Échantillons de surface

Échantillon de surface en aluminium A5
(informations sur le produit incluses)

- Les tôles sont livrées dans une pochette pratique, idéale pour le classement.
- Les tôles sont revêtus selon vos spécifications, si nécessaire



KABE Échantillonnage de vernis en poudre

- Nous fabriquons 1.5 kg de poudre selon vos souhaits.
- Livré dans un mini-carton de 1,5 kg. (non valable pour tous les articles)

Demandez des échantillons et des données techniques.



Vernis en poudre | Peintures bâtiment + crépis | Isolation de façades | Vernis industriels

📍 **KARL BUBENHOFER AG** | Hirschenstrasse 26 | 9201 Gossau SG, Suisse
T +41 71 387 41 41 | pulver@kabe-farben.ch | kabe-farben.ch

📍 **KABE Powder Coatings Sp. z o.o.** | ul. H. Sucharskiego | 77-100 Bytów, Pologne
T +48 59 822 22 22 | info@kabe-powdercoatings.com | kabe-powdercoatings.com

📍 **KABE Pulverlack Deutschland GmbH** | Sofienstrasse 36 | 76670 Graben-Neudorf, Allemagne
T +49 7255 99 161 | info@kabe-pulverlack.de | kabe-pulverlack.de

Une entreprise de **KABE SwissGroup** 🇨🇭

