

FASSADENALGIZID

ALGICIDE pour façades

Fiche 1919f / version 06 / 05.2023

Produit Solution octylisothiazolinone pour l'assainissement de façades et autres surfaces attaquées par des algues, lichens et moisissures.

Domaine d'application Utilisation exclusive à l'extérieur sur divers supports. Il existe en principe deux possibilités d'utilisation:

1. Décoloration et extermination des algues proliférant sur des façades et autres supports (Eternit, béton, etc.). Après 2 – 3 jours, la «saleté» verdâtre a disparu.
2. Désinfection de façades attaquées par des algues, lichens et moisissures en tant que prétraitement avant l'application du nouveau revêtement.

Remarque: pour le traitement de moisissures à l'intérieur, nous recommandons **FAKOLITH FK 12** et/ou **FK 14**. Les panneaux isolants en mousse de polystyrène munis d'un crépi peuvent être traités avec **FASSADENALGIZID ALGICIDE pour façades** (pas de dissolution).

Caractéristiques techniques/ valeurs d'essai

Consommation Env. 200 - 300 g/m² par couche sur un fond lisse, en fonction de la nature du support et du mode d'application.

Masse volumique 0,9 kg/l

Teneur en solvants (COV-CH) 0%, non soumis à la taxe COV

Forme de livraison Prêt à l'emploi

Conditionnement Bidons plastiques de 2,5 kg/10 kg et 25 kg net

Stockage Au moins 18 mois en emballage d'origine bien fermé au frais et à l'abri du gel; voir l'étiquette pour la date exacte d'expiration.

Mise en œuvre

Support **1. Entretien d'une surface**

Appliquer **ALGICIDE pour façades** sans diluer.

Après 2 – 3 jours, les algues sont décolorées et exterminées. En cas de très forte attaque, un deuxième traitement peut se révéler nécessaire. On sait toutefois par expérience qu'il n'est pas possible d'exclure une nouvelle infestation, car la solution algicide peut être lessivée par de fortes et fréquentes intempéries. A titre préventif, on renouvellera périodiquement le traitement.

2. Préparation avant l'application d'un nouveau revêtement

Eliminer le plus complètement possible les algues, lichens et moisissures par un nettoyage à haute pression régulé. Après nettoyage des surfaces attaquées, traiter avec **FASSADENALGIZID ALGICIDE pour façades** sans diluer (**ne plus lessiver par la suite**). Après séchage suffisant, continuer le traitement conformément aux directives techniques du système de revêtement utilisé.

Respecter les normes SIA 118/257 et 118/243 ainsi que le guide d'entretien/contrat de maintenance (GTK-G/GTK-M/Association EPS) Respecter les fiches techniques de l'ASEPP/GTK et les directives ASEPP/BFS. Il est également recommandé de se reporter aux textes individuels de la Check-list KABE et les brochures techniques KABE ou contacter directement nos conseillers techniques. Les directives et fiches techniques de l'ASEPP sont disponibles directement auprès du secrétariat de l'association.

Mode d'application Convient pour application au pinceau ou au rouleau.

Remarques particulières Ne pas mettre en œuvre avec une température inférieure à +8° C. Il est recommandé d'utiliser des matériaux de peinture équipés avec AS-PROTECT pour les couches de finition. Ceci est possible pour pratiquement tous les produits de crépi et de peinture KABE. Après usage, nettoyer immédiatement l'outillage à l'eau.

Données de sécurité

Mesures de précaution Utiliser les biocides avec précaution. Respecter les directives de sécurité de la SUVA ainsi que celles figurant sur les étiquettes des produits, sur la fiche des données de sécurité ainsi que dans notre brochure consacrée à la sécurité et à l'environnement (au besoin la demander).

Ne pas mettre en contact avec des denrées alimentaires et protéger les plantes. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Laver les éclaboussures abondamment à l'eau. Recueillir le produit répandu. Ne pas laisser le produit s'écouler dans les égouts, les eaux ou la terre. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas d'éclaboussures sur la peau, laver avec beaucoup d'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau pendant au moins 10 minutes. Porter des gants de protection contre les produits chimiques ainsi que des vêtements et des lunettes de protection. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. En cas de contact avec la peau, laver avec beaucoup d'eau. Tenir hors de la portée des enfants.

Recyclage KABE Les emballages vides et les vieilles peintures peuvent être redonnés à KABE Peintures. Demander notre brochure pour des informations détaillées.

Elimination Remettre les bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération pour déchets spéciaux. Respecter en outre les ordonnances de la DETEC sur les directives des mouvements des déchets (OMoD) en Suisse et selon le Catalogue Européen des déchets (CED).

Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées selon nos connaissances, notre travail de développement et nos expériences pratiques. Etant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables.

Une nouvelle édition de cette fiche technique peut comporter des changements mettant en cause la validité de certaines données, c'est pourquoi nous vous demandons de toujours consulter une fiche technique actualisée.