

Diotrol Aquatrol

Blanc pour lambris et blanc polaire

#80500 / #80502

Description Aquatrol st un glacis qui protège le bois durablement contre le jaunissement en neutralisant le tanin du bois. Le produit à base d'huiles naturelles et de la cire contient des anti-oxydants et filtres U.V. A l'intérieur, il donne une surface naturelle blanchâtre aux plafonds en bois, panneaux de lambris, cloison en bois clair tels qu'épicéa, sapin, pin etc. Aquatrol est spécialement recommandé pour rafraîchir du bois jauni ou devenu foncé. Le bois retrouve sa belle apparence. Également recommandé sur d'anciens panneaux vernis. Nous conseillons de faire un traitement d'essai à un endroit peu visible.

Domaine d'utilisation À l'intérieur sur les profils et les plafonds moulures, et des parois en bois non traité, en particulier la lumière, comme le pin ou l'épicéa. Donne une surface blanche naturelle.

Bases des liants Emulsion d'huiles naturelles

Agents actifs & Biocides Aucun

Extrait sec Environ 15 %

Densité 1.2 kg/l

Degré de brillance Mat à soyeux suivant le nombre de couches et la porosité du bois

Teintes Blanc pour lambris et blanc polaire

Conditionnements 5L et 10L

Conservation Au moins 12 mois dans les emballages d'origine, hermétiquement fermés. A protéger du gel et ne pas exposer à des températures > 30°C. Ne pas mettre en contact avec des matériaux oxydables.

Si les conteneurs sont ouverts, une formation de peau peut se produire en raison de la teneur élevée en huile.

Préparation du support

- Le bois doit être raboté et poncé pour assurer un bon ancrage de la peinture.
- Le bois doit être propre, exempt de graisse et de cire et ne doit pas contenir plus de 9 à 13% d'humidité.

Pour pouvoir évaluer le produit de manière pratique, nous vous recommandons d'appliquer d'abord un échantillon sur une zone non visible.

Mode d'application	Brush, roller, natural sponge, sprayer
Consommation	100-250 g/m2, par couche et selon absorption du support
Dilution	Prêt à l'emploi, peut être dilué d'avantage avec de l'eau
Procédure	2x Diotrol Aquatrol Blanc pour lambris ou blanc polaire Appliquer Aquatrol en couche mince et régulière avec un pinceau ou une éponge dans le sens des fibres du bois. Eviter des raccords et égaliser immédiatement. Si l'on souhaite un aspect plus blanc, on peut appliquer une couche Supplémentaire après 5 heures environ. Remarque : Par l'application au pinceau, on obtient un résultat plus blanc qu'avec l'éponge.
Séchage à 20°C et 50% d'humidité relative de l'air	Sécher et recouvrir après 5 heures. Ne travaillez pas en plein soleil ou à des températures inférieures à + 5 ° C.
Nettoyage des outils	Avec de l'eau et du savon mou. Dissoudre les restants séchés avec du dilutif nitro-cellulosique ou nettoyeur pour pinceaux
Informations de sécurité	Consultez la fiche de données de sécurité.
Remarque	Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles et servent de directives et de recommandations. En raison de nombreux paramètres pouvant influencer la procédure, notre responsabilité ne saurait être engagée. Il est toujours conseillé de procéder à des essais avant l'application. Les recommandations verbales doivent être suivies d'une confirmation écrite et signée en bonne et due forme. Ce document deviendra invalide dans le cas d'une nouvelle édition.

Oktober 2018 ; mt