

Diotrol Bootslack

Vernis pour bateaux

#75905

Description Diotrol Vernis pour bateaux est un vernis brillant transparent, à haut pouvoir de remplissage et composé de base de résine alkyde adaptées pour extérieur et intérieur. Il en forme des vernissages à haute viscosité élastique, très résistant à l'abrasion et libres de jaunissement avec d'excellentes propriétés de mise en oeuvre comme le lissage, le temps ouvert et rendement. Diotrol Vernis pour bateaux résiste aux rayures et aux chocs, et a de bonnes propriétés contre l'eau et les agents chimiques ménagers.

Zone d'application Pour des vernissages très brillants et transparents sur bois durs et tendres comme rebords de fenêtres, meubles, sièges, portes, meules, boiseries, jouets, bateaux, etc., ainsi que pour la protection des peintures acryliques et des aquarelles. Diotrol Vernis pour bateaux n'est donc pas indiqué pour des applications sous-marines.

Bas de liant & Agents réactifs Résine alkyde-uréthane modifiée

Agents actif & Biocode aucun

Extrait sec ca. 52 %

Densité ca. 0.900 kg/l

Degré de brillance Très brillant

Teints incolore

Conditionnement 750ml et 5L

Conservation Stockable dans un endroit frais et dans le contenant d'origine non ouvert 18 mois. Bien fermer les bidons entamés.

Préparation du support Le bois à traiter doit être propre, sec (ne pas dépasser 15 % d'humidité du bois) et exempt de poussière de ponçage, d'huile, de cire, d'algues et d'autres impuretés. Les bois contenant des résines ou les bois exotiques doivent être lavés préalablement avec du Acétone ou Diluant de nettoyage. Les fond absorbants doivent d'abord être imprégnés afin d'éviter une éventuelle formation de taches blanches.

DIOTROL AG | SCHWEIZ
Bodenackerstrasse 64 | CH-4657 Dulliken | T +41 62 285 30 70
MwSt.-Nr. CHE-107-159180 MWST
IBAN CH51 0900 0000 4047 1116 4 | BIC POFICH33XXX

DIOTROL AG | DEUTSCHLAND
Heuriedweg 30A | DE-88131 Lindau | T +49 8382 88 99 312
USt-Nr. 09406/15090 | USt-ID-Nr. DEL814189720
IBAN DE 21 6837 0024 0016 7874 00 | BIC DEUTDE33XXX

info@diotrol.com
www.diotrol.com



Distribution par:

KARL BUBENHOFER SA, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau SG, Tél. +41 71 387 41 41, info@kabe-farben.ch, www.kabe-peintures.ch

Application	Pinceau, rouleau ou par pulvérisation.
Consommation	80 - 100g/m ² dépend de la quantité déposée, de la nature et de l'état de surface du fond.
Dilution	Diluant synthétique ou (White Spirit). Par pulvérisation il est également possible d'utiliser du diluant universel.
Procédure	Intérieur 1-2 x Diotrol Bootsack (<i>Vernis pour bateaux</i>) incolore Extérieur 1 x Diotrol Naturöl-Imprägnierung (<i>Imprégnation aux huiles naturelles</i>) 1 x Diotrol Naturöl-Lasur (<i>Glacis aux huiles naturelles</i>) pigmentée 1-2 x Diotrol Bootsack (<i>Vernis pour bateaux</i>) incolore
Séchage à 18 – 20°C (75% d'humidité relative)	<ul style="list-style-type: none">• Hors poussière après 3 à 4 heures• Sec au toucher après 5 à 8 heures• Prochaine couche après environ 12 heures• Ponçable après environ 24 heures <p>(dépend de la température, de la quantité appliquée, de l'humidité de l'air et de la capacité d'absorption du fond)</p>
Nettoyage des outils	Nettoyer les outils de travail immédiatement avec du diluant pour vernis ou de nettoyage.
Informations de sécurité	Consultez la fiche de données de sécurité.
Remarque	Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles et servent de directives et de recommandations. En raison de nombreux paramètres pouvant influencer la procédure, notre responsabilité ne saurait être engagée. Il est toujours conseillé de procéder à des essais avant l'application. Les recommandations verbales doivent être suivies d'une confirmation écrite et signée en bonne et due forme. Ce document deviendra invalide dans le cas d'une nouvelle édition

Juli 2018, mt