# STRAMACRYL

Fiche 1151 / version 10 / 10.2016

## Peinture de marquage pour routes

**Descriptif général**

| | |
|---|---|
| Produit | STRAMACRYL est une peinture de marquage pour routes avec une haute teneur en corps solides. |
| Liant de base | Résine polyacrylique |
| Pigmentation | Pigments organiques et inorganiques |
| Domaine d'application | Marquage de routes et de places de stationnement |
| Caractéristiques | – Taxe COV faible<br>– Rapidement carrossable<br>– Bonne résistance à la lumière et aux intempéries<br>– Résistance élevée à l'abrasion |
| Teintes, nuances | Blanc (art. 11961), jaune (art. 13851), bleu (art. 10719), autres teintes sur demande |
| Bidon | 6 kg, 25 kg |
| Stockage | En emballage d'origine bien fermé, au frais et à l'abri du gel; voir l'étiquette pour la date exacte d'expiration. |

**Mise en œuvre**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dilution | Si nécessaire, la viscosité au giclage peut être légèrement corrigée avec le diluant 3053 (art. 10519).<br><br>L'utilisation d'un diluant étranger peut provoquer une incompatibilité et une perte de qualité. | | |
| Application | Airless, Airmix, rouleau | | |
| Séchage à l'air | Carrossable | env. après 30 min. à 20°C | |
| Consommation | Pratique | env. 600 g/m² | |
| Directive UE 2004/42/EG | Valeur limite COV: | cat A/i 2010:<br>Ce produit contient au maximum | 500 g/l<br>459 g/l |
| Température de mise en œuvre | › 5°C; pour éviter toute formation de condensation pendant l'application, la température superficielle du support doit se situer au minimum 3°C au-dessus du point de rosée. | | |
| Nettoyage de l'outillage | Après usage, nettoyer immédiatement l'outillage avec le diluant universel 5119 (art. 10516). | | |
| Remarques particulières | Pour renforcer la réflexion nocturne, possibilité de parsemer des perles réfléchissantes P-038.<br><br>Pour les parkings couverts, il faut faire des essais préalables d'adhérence et de résistance aux salissures. | | |

**Système recommandé**

| | |
|---|---|
| Support | Tous les revêtements routiers courants, parking à l'extérieur |
| Traitement préliminaire | Le support doit être propre, sec, dégraissé et dépoussiéré. |

**Caratéristique technique**

| | |
|---|---|
| Masse volumique | Env. 1.50 – 1.70 g/cm |

Fiche 1151 / version 10 / 10.2016 **STRAMACRYL**

| | | |
|---|---|---|
| Teneur en corps solides | Env. 75 – 78% poids | env. 53 – 55% volume |
| Point d'inflammation | STRAMACRYL | ‹ 21°C |

**Données de sécurité**

Mesures de précaution
Observer les directives de sécurité qui figurent sur les étiquettes des produits ainsi que sur la fiche des données de sécurité. Respecter les ordonnances de la CNA (SUVA). Ce produit contient des solvants inflammables, tenir à l'écart du feu ouvert.

Elimination
Remettre les bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération pour déchets spéciaux. Respecter en outre les ordonnances de la DETEC sur les directives des mouvements des déchets (OMoD) en Suisse et selon le Catalogue Européen des déchets (CED).

Recyclage KABE
Les emballages vides et les vieilles peintures peuvent être redonnés à KABE Peintures dans des récipients spécifiques. Demander notre brochure pour des informations détaillées.

Généralités
Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées au plus près de notre conscience sur la base de notre travail de développement et de nos expériences pratiques. Etant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables. Une nouvelle édition de cette fiche technique peut comporter des changements mettant en cause la validité de certaines données, c'est pourquoi nous vous demandons de toujours consulter une fiche technique actualisée.

**KARL BUBENHOFER SA,** Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau
Tel. +41 (0)848 87 41 42, Fax + 41 (0)848 87 41 51, www.kabe-peintures.ch
Peintures bâtiment – crépi – isolation façades – vernis industrielle et en poudre