


# DIXAPOL exempt de CFC

Décapant radical, sans COV, hydrocarbures chlorés et aromatiques.

<b>Composition</b>	Contient alcool benzylique, ester dibasique, acide formique, émulsifiants, gélifiants. COV: 0 %
<b>Classification</b>	 attention
<b>Aspect</b>	Pâte gélatineuse vert
<b>Consistance</b>	Pâteux, prêt à l'application au pinceau sans être dilué.
<b>Densité</b>	1,02 g/ml
<b>Forme de livraison</b>	bidon à 1, 8, 18 kg net.
<b>Rendement</b>	Pour une application copieuse 200 - 400g / m <sup>2</sup> par couche.
<b>Propriétés</b>	Dixapol élimine toutes les peintures-dispersion, les crépis synthétiques, glacis acryliques, les couleurs brillantes, les peintures synthétiques et à l'huile, pour les peintures à 2 composants un test est conseillé. Produit pour le nettoyage par voie humide, exempt d'hydrocarbures chlorés.
<b>Domain d'application</b>	Appliquer une couche copieuse de Dixapol à l'aide d'un pinceau normal ou d'une brosse. Si la couche de peinture est particulièrement épaisse, passer encore une fois au Dixapol après 1 heure. Laisser agir 1 – 8 heures éventuellement pendant la nuit, Dixapol ne dessèche pas. Des conditions de température extrême (vent, soleil, chaleur, froid) il est conseillé d'appliquer sur les décapants un plastique de protection.  <b>À l'extérieur:</b> Enlever les restes de peintures et décapant avec une brosse ou spatule (Code déchets S) et rincer au jet de pression (evt. avec nettoyeur universel). Recueillir les restes de peinture sur un tamis. L'eau résiduaire peut être neutralisée sans inconvénients dans les stations d'épuration.  <b>À l'intérieur:</b> Utiliser une brosse humide (solution au 2 % de poudre SF ou LZ-liquide), ensuite laver avec une éponge et rincer à grande eau.
<b>Danger d'inc.</b>	Point éclair est situé au près de 100°C. Eviter toute feu ouvert. Ne pas fumer.
<b>Précautions</b>	Dixapol est irritant pour les yeux et la peau. Il convient d'être prudents en portant des vêtements de protection et en protégeant les mains et les yeux.
<b>Stockage</b>	Au moins 1 année en récipients bien fermés.
<b>Elimination</b>	08 01 17 S code déchets

[www.lanit.ch](http://www.lanit.ch)

  
**LANITAG**  
CH - 8108 Dällikon  
Tel. 044 844 21 51  
[www.lanit.ch](http://www.lanit.ch)  
 Nachfolger  
Huber & Co.



Distribution par:

KARL BUBENHOFER SA, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau SG, Tél. +41 71 387 41 41, [info@kabe-farben.ch](mailto:info@kabe-farben.ch), [www.kabe-peintures.ch](http://www.kabe-peintures.ch)