

TRENDLINE Peinture pour l'habitat Intérieur

Fiche 3371f / Version 02 / 08.2023

Produit L'excellent revêtement pour murs et plafonds à l'intérieur, respectueux de l'environnement et des habitants, pour les plus hauts standards en matière de pouvoir couvrant et de matité. Permet une application rationnelle au pistolet ou au rouleau grâce à sa **qualité ECO-LINE** optimisée (version prête à l'emploi). Pour une application au pistolet sans problème (procédé de pulvérisation Airless) la peinture pour l'habitat TRENDLINE est passée par une filtration fine supplémentaire durant le processus de production.

Pour les surfaces de peinture à l'intérieur exposées à un risque de moisissure, nous recommandons un revêtement avec protection du film contre les moisissures et les champignons (technologie FAKOLITH BIO.FILM.STOP).

Etiquette environnementale et Minergie

Etiquette environnementale: Classe B

Remplit les critères d'exigence de Minergie-Eco.

Pour plus d'informations, voir Fondation Suisse Couleur sous stiftungfarbe.org

Domaine d'application

Utilisation universelle en intérieur de bâtiments d'habitation et industriels. Peinture mate pour application sur plâtre, enduit blanc, ribage à la chaux, dispersion, peinture mate, enduit synthétique, béton, etc.

Attention: Laver préalablement les anciennes peintures à la colle. Isoler préalablement les taches de nicotine, d'eau et autres avec AQUA JSOLIT Plus, AQUA ISOBLOCxtrem fond isolant d'adhérence ou JSOLIT fond isolant. L'adhérence de la peinture peut être influencée négativement par une formation superficielle permanente de condensation (tout particulièrement dans une zone humide).

Caractéristiques techniques/ valeurs d'essai

Liant de base	Dispersion de co-polymère
Pigmentbasis	Dioxyde de titane rutile et extendeurs silicates
Consommation	Env. 180 – 250 g/m ² par couche, sur un fond lisse, en fonction de la nature du support et du mode d'application.
Dilution	Eau
Masse volumique	Env. 1,4 kg/l
Teneur en corps solides	Env. 56%
Teneur en solvants (VOC-CH)	0%, non soumis à la taxe COV
(VOC-EU)	Valeur limite d'après EG 42/2004 (Cat. A/a): 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 0,0 g/l (COV)
Consistance	Thixotrope
DIN EN 13300	Résistance à l'abrasion humide cat. 2 Rapport de contraste (pouvoir couvrant) cat. 2/7,5 m ² /l
Degré de brillance	Mat profond

Forme de livraison

Teinte/teintage RAL 9010, RAL 9016 et NCS S0500-N. Teintes spéciales sur demande.

Conditionnement Bidon plastique de 20 kg net, Hobbock à 60 kg net

Stockage Minimum 18 mois au frais et à l'abri du gel. Voir l'étiquette pour la date exacte d'expiration.

Mise en œuvre

Support Le support doit être propre, sec, solide et dégraissé.

Tous les revêtements et les travaux de préparation nécessaires dépendent toujours de l'objet et doivent être adaptés selon l'état du support et des exigences. Se référer aux fiches techniques ASEPP/BFS, aux normes et directives SIA. Respecter et utiliser les Checklists ASEPP, les protocoles de contrôle et les instructions d'entretien.

Attention pour les enduits blancs/spatulages: voir également la notice ASEPP/protocole d'essai «Enduits blancs et spatulages». Afin d'éviter la formation de traces et de taches sur des supports très absorbants, TRENDLINE Peinture pour l'habitat doit être appliquée rapidement, mouillé sur mouillé.

En cas de corrections, réparations ou retouches sur la surface, même si le matériau de revêtement d'origine est utilisé, il est inévitable que les points de réparation se remarquent (BFS 25).

En cas de différents niveaux d'alcalinité, d'un pouvoir absorbant inégal ou de supports de types différents, etc., la formation de taches, respectivement des différences de couleur dans le revêtement peuvent se produire.

Couche de fond Pour les supports très absorbants ou les surfaces crayeuses, il est recommandé d'appliquer une couche de fond avec AQUAFIX Hydropor Fond pénétrant Incolore. Des essais préalables sont recommandés.

Mode d'application Au pinceau, au rouleau ou au pistolet Airless

Dilution Qualité prête à l'emploi pour application au pistolet ou au rouleau. Selon la classe de résistance et des exigences attendues, la dilution avec de l'eau peut être adaptée. Contactez nos conseillers techniques.

Remarques particulières Nettoyer immédiatement l'outillage à l'eau après usage.

Conseils utiles/Informations pour dilution de TRENDLINE Peinture pour l'habitat

TRENDLINE Peinture pour l'habitat (application au pinceau et au rouleau)

Dilution pour des supports très absorbants
(par ex. enduit blanc, crépi badigeon à la chaux, etc.)

1^{ère} couche env. 10 – 20%

2^{ème} couche env. 0 – 10%

TRENDLINE Peinture pour l'habitat (application au pinceau et au rouleau)

Dilution pour supports peu ou pas absorbants
(par ex. anciennes couches de peintures solides, etc.)

1^{ère} couche env. 0 – 10%

2^{ème} couche env. 0 – 10%

Pour l'application Airless, nous recommandons de mettre en œuvre TRENDLINE Peinture pour l'habitat non diluée.

Pour l'application au rouleau, nous recommandons nos rouleaux spéciaux (longueur de poils 18-21 mm)

H2275 Rouleau Swissjet Supertex (poils 21 mm)

H2627 Rouleau pour AQUATEX WP Primer (poils 18 mm)

Données de sécurité

Mesures de précaution Respecter les directives de sécurité de la SUVA ainsi que celles figurant sur les étiquettes des produits, sur la fiche des données de sécurité ainsi que dans notre brochure consacrée à la sécurité et à l'environnement (au besoin la demander).

Recyclage KABE Les emballages vides et les vieilles peintures peuvent être redonnés à KABE Peintures. Demander notre brochure pour des informations détaillées.

Élimination Remettre les bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération pour déchets spéciaux. Respecter en outre les ordonnances de la DETEC sur les directives des mouvements des déchets (OMoD) en Suisse et selon le Catalogue Européen des déchets (CED).

Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées selon nos connaissances, notre travail de développement et nos expériences pratiques. Etant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables.

Cette fiche est révisée périodiquement. En cas de doute, notre service de vente interne vous renseigne volontiers quant à la validité du présent document.