

# SCANOFIX Premium

## Colle pour revêtement tissé Intérieur

Fiche 3367f / version 01 / 10.2022

**Produit** Colle de dispersion prête à l'emploi, sans solvants ni plastifiants et transparente au séchage, présentant d'excellentes propriétés d'application et un long temps d'ouverture.

**Domaine d'application** Utilisation universelle à l'intérieur sur des murs et des plafonds appropriés pour coller tissus de verre, non-tissés de verre et de cellulose, papiers-peints lourds et autres revêtements muraux similaires.

### Caractéristiques techniques | valeurs d'essai

Liant de base Dispersion de copolymère et dérivé d'amidon

Pigment de base Non-pigmenté

Consommation Env. 180 – 300 g/m<sup>2</sup> en fonction de la nature du support et du type de tissu utilisé.

Dilution Le matériau est prêt à l'emploi. Si nécessaire diluer avec de l'eau.

Masse volumique Env. 1.0 kg/l

Teneur en corps solides Env. 17%

Teneur en solvants (COV-CH) 0%, non soumis à la taxe  
(COV-EU) Valeur limite d'après EG 42/2004 (Cat. A/a: 30g/l (2010).  
Ce produit contient au maximum 0,0 g/l COV.

Consistance Thixotrope

Degré de brillance Mat

### Forme de livraison

Teinte/Teintage Laiteux blanc, transparent après séchage

Conditionnement Bidon plastique à 18 kg net

Stockage Au moins 18 mois, au frais et à l'abri du gel; Voir l'étiquette pour la date exacte d'expiration.

### Mise en œuvre

Support Doit être propre, sec, solide et uniformément absorbant. Il faut éliminer complètement les anciens papiers-peints et les couches de peinture décollées.

Tous les revêtements et les travaux de préparation nécessaires dépendent toujours de l'objet et doivent être adaptés selon l'état du support et des exigences. Se référer aux fiches techniques ASEPP/BFS, aux normes et directives SIA. Respecter et utiliser les Checklistes ASEPP, les protocoles de contrôle et les instructions d'entretien.

Couches de fond En cas de support très absorbant ou de surfaces crayeuses, il est recommandé d'appliquer une couche de fond avec AQUAFIX Hydropor Fond pénétrant Incolore, une autre option est d'utiliser SCANOFIX Premium Colle pour revêtement tissé en version diluée (env. à 30% de dilution). Des essais préalables sont conseillés. Les taches de substance du bois, de nicotine et d'eau sont à isoler préalablement.

**Mode d'application** Au pinceau, au rouleau:  
Appliquer SCANOFIX Premium Colle pour revêtement tissé sur le support à l'aide d'un pinceau, d'une brosse ou d'un rouleau en laine d'agneau sur une largeur de 2 à 3 lés. Après un court temps d'aération, poser le revêtement mural dans la colle encore humide et presser pour éliminer les bulles à l'aide d'une spatule de pression ou d'un rouleau en caoutchouc.

Gicler avec pistolet Airless:

Angle de giclage: 60°, Buse: 0,019-0,021", Pression de giclage: 140-200 bar. Régler le matériau pour être giclé. Diluer avec max. 5 - 10 % d'eau. Respecter les informations du fabricant de l'appareil.

Machine à encoller:

En raison du réglage optimal de la viscosité pour une application manuelle ou par pulvérisation, il faut vérifier individuellement son application avec l'appareil à encoller.

Veillez également consulter les directives de pose du revêtement mural concerné.

**Dilution** SCANOFIX Premium Colle pour revêtement tissé est prête à l'emploi. La consistance peut être optimisée en rajoutant max. 5 - 10% d'eau suivant le type du tissu utilisé ou la structure et selon le mode d'application.

**Remarques particulières** Nettoyer immédiatement l'outillage à l'eau après usage.

**Données de sécurité**

**Mesures de précaution** Respecter les directives de sécurité de la SUVA ainsi que celles figurant sur les étiquettes des produits, sur la fiche des données de sécurité ainsi que dans notre brochure consacrée à la sécurité et à l'environnement (au besoin la demander).

**Recyclage KABE** Les emballages vides et les vieilles peintures peuvent être retournés à KABE Peintures. Demander notre brochure pour des informations détaillées.

**Élimination** Remettre les bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération pour déchets spéciaux. Respecter en outre les ordonnances de la DETEC sur les directives des mouvements des déchets (OMoD) en Suisse et selon le Catalogue Européen des déchets (CED).

Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées selon nos connaissances, notre travail de développement et nos expériences pratiques. Etant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables.

Cette fiche est révisée périodiquement. En cas de doute, notre service de vente interne vous renseigne volontiers quant à la validité du présent document.