

LAWAstick

High-Tack

Merkblatt 2788/Version 02/12.2022

Anwendung LAWAstick High-Tack ist eine hochwertige, bärenstarke einkomponentige Klebmasse auf Basis von MS Polymer mit einer sehr hohen Anfangsklebkraft für viele Anwendungen im Bau- und Industriebereich.

Kann auch als Versetzhilfe für LAWAstick Fassaden- und Perimeterschaumkleber angewendet werden.

Verarbeitung Haftflächen müssen sauber, trocken und fest sein. LAWAstick High-Tack klebt im Allgemeinen auch schwere Materialien, ohne besondere Massnahmen direkt aus der Kartusche. Hervorragende Verklebung von vielen Untergründen im Baubereich wie Glas, glasierten Oberflächen, Email, Epoxy, Polyester Paneelen, Polystyrol, hart PVC, Edelstahl, anodisiertem Aluminium und lackiertem Holz.

Allgemeines Hohe Anfangsklebkraft (Unterstützung nicht immer notwendig). UV-, Salz- und Süswasserbeständig, temperaturbeständig von -40°C bis +100°C. Schnelle Durchhärtung, geruchlos und blasenfrei. Direkte bärenstarke Haftung auf verschiedenen Untergründen. Dauerelastisch. Frei von Isocyanat, Lösemittel, Phtalat und Silikon. Geeignet für das Kleben von Naturstein. Offene Zeit. ca. 10 bis 15 Minuten. Genaue Anwendung ist auf dem Technischen Merkblatt/Flyer ersichtlich. Es wird empfohlen, vor dem Arbeitsbeginn eine Probeverklebung vorzunehmen.

Enthält 3-(2-Aminoethylamino)-propyltrimethoxysilan, dioctyltinbis(acetylacetonate), N-[3-(dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylenediamine.

Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

KABE Recycling Leergebinde und Altfarben können an KABE Farben zurückgegeben werden. Verlangen Sie für detaillierte Auskünfte unsere Informationsbroschüre.

Entsorgung Anbruchmengen, Reste und überlagertes Material können an dafür bestimmte öffentliche Sammelstellen abgegeben werden. Es sind die gesetzlichen Richtlinien des UVEK über die Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA) in der Schweiz, bzw. des Europäischen Abfallartenkataloges (EAK), zu beachten.

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker und Fachberater für Auskünfte zur Verfügung. – Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkaufsdienst gibt Ihnen im Zweifelsfall gerne Auskunft über die Gültigkeit der vorliegenden Dokumentation.

