

ACTICIDE DT

Produkt Konzentriertes Filmschutzmittel zur fungiziden/algiziden Ausrüstung von lösemittelhaltigen Decklacken im Aussenbereich.

Einsatz Für Aussenanwendung als Zugabe in EUROSATIN-, EUROGLOSS- und MOBIDUR-Produkten zur Unterstützung gegen frühen Pilz- und Algenbefall.

Zugabemenge 4 g/kg.

Technische Angaben/Prüfwerte

Wirkstoffbasis 4,5-Dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on

Lösemittelgehalt VOC-CH 0%
VOC-EU 80%

Dichte Ca. 1,1 kg/l

Konsistenz Gelbliche Flüssigkeit

Lieferform

Gebinde Kunststoffgebinde à 1,0 kg (Spritzflasche)

Lagerfähigkeit 12 Monate in gut verschlossenen Originalgebinden. Genaues Verfalldatum siehe Etikette.

Besondere Hinweise Zugelassene Verwendung als Schutzmittel für Farben und Lacke (PT9), VBP CHZB1824. Die Zugabemenge beträgt 4 g/kg. **Nicht im Innenbereich einsetzen!**

Sicherheitsdaten

Vorsichtsmassnahmen Es sind die sicherheitstechnischen Angaben der SUVA-Richtlinien einzuhalten. Beachten Sie die Warnaufschriften auf den Gebindeetiketten, das Sicherheitsdatenblatt und unsere Sicherheits- und Umweltbroschüre (ggf. anfordern).

KABE Recycling Leergebinde und Altfarben können an KABE Farben zurückgegeben werden. Verlangen Sie für detaillierte Auskünfte unsere Informationsbroschüre.

Entsorgung Anbruchmengen, Reste und überlagertes Material können an dafür bestimmte öffentliche Sammelstellen abgegeben werden. Es sind die gesetzlichen Richtlinien des UVEK über die Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA) in der Schweiz, bzw. des Europäischen Abfallartenkataloges (EAK), zu beachten.

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker und Fachberater für Auskünfte zur Verfügung. – Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkaufssinnendienst gibt Ihnen im Zweifelsfall gerne Auskunft über die Gültigkeit der vorliegenden Dokumentation.