



CELLOTAL

Hartgrund Innen

Merkblatt 2000 / Version 07 / 12.2022

Produkt Farbloser Einlassgrund auf Nitrokombibasis für Innenholzwerk (Möbel und Innenausbauten).

Umweltetikette und Minergie Umweltetikette: Klasse G.
Weitere Informationen finden Sie unter stiftungfarbe.org

Einsatz CELLOTAL Hartgrund ist ein universelles Grundiermittel für unbehandelte Holzflächen. CELLOTAL Hartgrund ist schnell trocken und schleifbar (staubtrocken nach ca. 10 Minuten; griffest nach 20 – 30 Minuten; schleifbar nach 30 Minuten; überspritz- und überstreichbar nach 45 Minuten).

Technische Angaben/Prüfwerte

Bindemittelbasis	Nitrocellulose/Kunstharz
Verdünnung	Universalverdünner 5119
Dichte	Ca. 0,9 g/ml
Festkörpergehalt	Ca. 16,2%
Lösemittelgehalt (VOC-CH)	83,8%, abgabepflichtig.
(VOC-EU)	EU: Das Produkt erfüllt nicht den VOC-Grenzwert der RL 2004/42/EG und darf für entsprechende Anwendungen nicht eingesetzt werden.
Konsistenz	Streichfertig
Glanzgrad	Seidenglanz (bei Schichtbildung)

Lieferform

Farbton/Abtönen	Farblos
Gebinde	Metallgebinde à 1 kg oder 5 kg netto
Lagerfähigkeit	Mindestens 18 Monate, in gut verschlossenen Originalgebinden. Genaues Verfalldatum siehe Etikette.

Verarbeitungshinweise

Untergrund Muss sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein.

Bitte beachten Sie auch die SIA-Normen 118/257 und 118/243 sowie die Instandhaltungsanleitung/den Instandhaltungsvertrag (GTK-G/GTK-M/EPS-Verband) und die BFS-Richtlinien. Hilfreich sind auch die einzelnen Textpositionen der KABE-Checkliste und die einzelnen KABE-Fachinfos oder kontaktieren Sie unsere Fachberater. Die aktuellen SMGV-Richtlinien und Technischen Merkblätter können direkt beim SMGV bezogen werden.

Applikationsart Spritzen (auch Airless und Airmix), Streichen

Besondere Hinweise Geräte nach Gebrauch mit Universalverdünner 5119 reinigen.



Sicherheitsdaten

Vorsichtsmassnahmen Es sind die sicherheitstechnischen Angaben der SUVA-Richtlinien einzuhalten. Beachten Sie die Warmaufschriften auf den Gebinde-Etiketten, das Sicherheitsdatenblatt und unsere Sicherheits- und Umweltbroschüre (ggf. anfordern). Enthält brennbare Lösemittel, von offenem Feuer oder glühenden Gegenständen fernhalten, für gute Lüftung in den Räumen sorgen.

KABE Recycling Leergebinde und Altfarben können an KABE Farben zurückgegeben werden. Verlangen Sie für detaillierte Auskünfte unsere Informationsbroschüre.

Entsorgung Anbruchmengen, Reste und überlagertes Material können an dafür bestimmte öffentliche Sammelstellen abgegeben werden. Es sind die gesetzlichen Richtlinien des UVEK über die Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA) in der Schweiz, bzw. des Europäischen Abfallartenkataloges (EAK), zu beachten.

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker und Fachberater für Auskünfte zur Verfügung. – Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkaufsdienst gibt Ihnen im Zweifelsfall gerne Auskunft über die Gültigkeit der vorliegenden Dokumentation.