

# SCANOFIX Premium

## Gewebekleber Innen

Merkblatt 3367 / Version 01 / 10.2022

**Produkt** Gebrauchsfertiger, lösemittel- und weichmacherfreier sowie transparent auftrocknender Dispersionskleber mit hervorragenden Applikationseigenschaften und langer Offenzeit.

**Einsatz** Universell im Innenbereich, für geeignete Wand- und Deckenflächen. Zum Kleben von Glasgeweben, Glas- und Zellstoff-Vliesen, schweren Tapeten und vergleichbaren Wandbelägen. Geeignet für Kleistergeräte.

### Technische Angaben/Prüfwerte

Bindemittelbasis Stärkederivat und Copolymerisat-Dispersion

Pigmentbasis Unpigmentiert

Verbrauch Ca. 180 – 300 g/m<sup>2</sup> ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes und der verwendeten Gewebeat.

Verdünnung Das Material ist verarbeitungsfertig eingestellt. Bei Bedarf mit Wasser verdünnen.

Dichte Ca. 1.0 kg/l

Festkörpergehalt Ca. 17%

Lösemittelgehalt (VOC-CH) 0%, nicht abgabepflichtig  
(VOC-EU) VOC-Grenzwert nach 2004/42/EG (Kat. A/c): 30 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält max. 0,0 g/l VOC.

Konsistenz Thixotrop

Glanzgrad Matt

### Lieferform

Farbton/Abtönen Milchig-weiss, nach der Trocknung transparent

Gebinde Kunststoffgebände à 18 kg netto

Lagerfähigkeit Mindestens 18 Monate, kühl aber frostfrei lagern. Genaues Verfalldatum siehe Etiketten.

### Verarbeitungshinweise

Untergrund Muss sauber, trocken, tragfähig und gleichmässig saugend sein. Bestehende Tapeten und schlecht haftende Anstriche restlos entfernen.

Alle Beschichtungen und die erforderlichen Vorarbeiten richten sich stets nach dem Objekt und müssen auf den Zustand des Untergrundes und auf die Anforderungen abgestimmt werden. Siehe SMGV/BFS Merkblätter, SIA Normen und Richtlinien. SMGV Checklisten, Prüfprotokolle und Instandhaltungsanleitungen beachten und nutzen.

- Grundierung** Bei stark saugenden Untergründen empfehlen wir AQUAFIX Hydropor Tiefgrund Farblos. Optional kann auch SCANOFIX Premium Gewebekleber in verdünnter Form (ca. in 30%-iger Verdünnung) verwendet werden. Vorversuche empfehlenswert. Holz, Nikotin- und Wasserflecken sind vorgängig zu isolieren.
- Applikationsart** Streichen, rollen:  
SCANOFIX Premium Gewebekleber mit Pinsel, Bürste oder Roller in der Breite von 2-3 Bahnen auf den Untergrund auftragen. Nach kurzer Abluftzeit den Wandbelag in den noch feuchten Kleber einlegen und mit Andrückerpachtel bzw. Gummiroller blasenfrei andrücken.
- Airless-Spritzen:  
Spritzwinkel: 60°, Düse: 0,019-0,021", Spritzdruck: 140-200 bar. Material auf Spritzkonsistenz einstellen. Mit max. 5-10 % Wasser verdünnen. Information des Geräteherstellers beachten.
- Kleistergerät:  
Aufgrund der optimalen Viskositätseinstellung für die manuelle Roll- und Spritzapplikation ist die Verarbeitung im Kleistergerät individuell zu prüfen.
- Bitte auch die Verarbeitungsanleitung des jeweiligen Wandbelages beachten.
- Verdünnung** SCANOFIX Premium Gewebekleber ist verarbeitungsfertig. Die Konsistenz kann unter Zugabe von max. 5-10% Wasser für den verwendeten Gewebetyp und Struktur und Verarbeitungsmethode optimiert werden.

**Besondere Hinweise** Geräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

#### Sicherheitsdaten

**Vorsichtsmassnahmen** Es sind die sicherheitstechnischen Angaben der SUVA-Richtlinien einzuhalten. Beachten Sie die Warnaufschriften auf den Gebinde-Etiketten, das Sicherheitsdatenblatt und unsere Sicherheits- und Umweltbroschüre (ggf. anfordern).

**KABE Recycling** Leergebinde und Altfarben können in Spezialgebinden an KABE Farben zurückgegeben werden. Verlangen Sie für detaillierte Auskünfte unsere Informationsbroschüre.

**Entsorgung** Anbruchmengen, Reste und überlagertes Material können an dafür bestimmte öffentliche Sammelstellen abgegeben werden. Es sind die gesetzlichen Richtlinien des UVEK über die Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA) in der Schweiz, bzw. des Europäischen Abfallartenkataloges (EAK), zu beachten.

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker und Fachberater für Auskünfte zur Verfügung. – Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkaufsdienst gibt Ihnen im Zweifelsfall gerne Auskunft über die Gültigkeit der vorliegenden Dokumentation.