



VERNIS À L'HUILE DE LIN

Extérieur/Intérieur

Fiche 3315f / version 03 / 05.2023

Produit Produit de revêtement incolore pour le bois à base de matières premières naturelles. Pénètre bien dans le bois et possède des propriétés hydrofuges et régulatrices d'humidité après un séchage oxydatif.

Etiquette environnementale et Minergie **Etiquette environnementale: Classe A.**
Remplit les critères d'exigence de Minergie-Eco.
Pour plus d'informations, voir Fondation Suisse Couleur sous stiftungfarbe.org

Utilisation Sur le bois non revêtu, pour la préparation ou l'addition de/dans les peintures à l'huile, les vernis ou les mastics à l'huile, etc.

Conseils d'entretien: Le revêtement doit être périodiquement rénové avec de l'huile de lin.

Caractéristiques techniques/ valeurs d'essai

Composition/Informations sur les composants Produit à base d'huile de lin avec adjonction d'agents de séchage

Consommation 80 – 100 g/m²

Masse volumique 0.93 kg/l

Teneur en corps solides 100 %

Teneur en solvants (COV-CH) 0%, non soumis à la taxe
(COV-EU) Valeur limite d'après EG 42/2004 (Cat. A/e):
400 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 100,0 g/l COV

Force d'adhérence Selon DIN EN ISO 2409: GT0-1

Consistance Hautement visqueux et épais

Forme de livraison Prêt à l'emploi

Conditionnement Bidon à 4.5 kg ou 10 kg net

Stockage 24 mois

Mode d'application Au pinceau, à la brosse ou à l'éponge. Enlever le surplus de vernis à l'huile de lin avec un chiffon.

Remarques particulières **Le vernis à l'huile de lin peut prendre feu en raison des huiles végétales qui sèchent!**

Il est indispensable de garder les chiffons, éponges et poussières de ponçage imprégnés d'huile dans un récipient fermé (bidon métallique), d'humidifier les chiffons utilisés (ne pas les laisser traîner au soleil) ou ne pas les étaler pour les faire sécher sur une surface inflammable.

Données de sécurité

Mesures de précaution Respecter les directives de sécurité de la SUVA ainsi que celles figurant sur les étiquettes des produits, sur la fiche des données de sécurité ainsi que dans notre brochure consacrée à la sécurité et à l'environnement (au besoin la demander). Respecter les règles ordinaires d'hygiène. Eviter tout contact oculaire. Après un contact cutané, laver soigneusement. Ne pas mettre en contact avec des plantes utiles ou des eaux piscicoles. Ne pas utiliser dans des locaux de stockage de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux.

Recyclage KABE Les emballages vides et les vieilles peintures peuvent être redonnés à KABE Peintures. Demander notre brochure pour des informations détaillées.

Elimination Remettre les bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération pour déchets spéciaux. Respecter en outre les ordonnances de la DETEC sur les directives des mouvements des déchets (OMoD) en Suisse et selon le Catalogue Européen des déchets (CED).

Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées selon nos connaissances, notre travail de développement et nos expériences pratiques. Etant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables.

Cette fiche est révisée périodiquement. En cas de doute, notre bureau de vente vous informera volontiers de la validité de cette documentation.