# Sicherheitsdatenblatt

*gemäß ChemV 2015 - SR 813.11*

Versionsnummer: 1324119
überarbeitet am: 05.06.2022
Druckdatum: 05.06.2022

## 01 Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise der Zubereitung und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname:
  KLISKO Isoliergrund Innen/Aussen
- Artikelnummer:
  12058

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches
  Grundierung
- Verwendungen von denen abgeraten wird
  Alle anderen Verwendungen.
- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
  Karl Bubenhofer AG
  Hirschenstrasse 26
  CH-9201 Gossau SG
  Telefon: +41 (0)71/387 41 41, Telefax:+41 (0)71/387 41 51
  Auskunftgebender Bereich (Bürozeiten):
  Verantwortliche Chemikalien-/Produktesicherheit, Dr. Christina Ott
  Telefon: +41 (0)71/387 41 35, Telefax: +41 (0)71/387 43 04
  Email: ott.christina@kabe-farben.ch
- Vertrieb Deutschland
  KABE Pulverlack Deutschland GmbH Sofienstrasse 36 D-76676 Graben-Neudorf Telefon: +49 (0)7255 99-161, Telefax: +49(0)7255 99-163 (Bürozeiten)
- Vertrieb Österreich:
  KABE-Farben GmbH Langegasse 31 A-6850 Dornbirn Telefon (Bürozeiten): +43 (0)5572-21568, Telefax: +43 (0)5572-2094
- Vertrieb Polen:
  Farby KABE Polska Sp. z o.o. ul. Slaska 88, 40-742 Katowice tel. +48 32 204 64 60, fax +48 32 204 64 66, (Bürozeiten), proszkowe@farbykabe.pl
- 1.4 Notrufnummer
  Schweiz: Vergiftungsnotfälle: Tox Info Suisse, Telefon: +41 (0)44/251 66 66 oder 145 (nur innerhalb Schweiz) Deutschland: Giftnotrufzentrale Berlin: +49(0)30-19240 Österreich: Vergiftungsnotrufzentrale AKA Wien: +43(0)1/4064343 Polen: National Poison Information Centre and Clinical Department of Toxicology: +48(42)6579900

## 02 Mögliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
* - Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
  Flam. Liq. 2 - H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  Skin Irrit. 2 - H315 Verursacht Hautreizungen.
- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHS07

- Signalwort
  Gefahr
- Gefahrenhinweise
  H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  H315 Verursacht Hautreizungen.
* EUH208 Enthält Maleinsäureanhydrid, Fettsäuren, C14-18 and C16-18-
* unges., maleiert. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Sicherheitshinweise
  P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  P241 Explosionsgeschützte [elektrische/Lüftungs-/Beleuchtungs-] Geräte verwenden.
  P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
  P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.
  P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT:
  Nicht anwendbar.
- vPvB:
  Nicht anwendbar.



*(Fortsetzung auf Seite 2)*

Sicherheitsdatenblatt

*gemäß ChemV 2015 - SR 813.11*

Versionsnummer: 1324119
überarbeitet am: 05.06.2022
Druckdatum: 05.06.2022

**HANDELSNAME : KLISKO Isoliergrund Innen/Aussen**

*(Fortsetzung von Seite 1)*

## 03 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische

- Gefährliche Inhaltsstoffe:

| CAS-Nummer | | % |
|---|---|---|
| **1330-20-7** | **Xylol**<br>EG-Nummer: 215-535-7<br>Reg. nr.: 01-2119488216-32<br>Flam. Liq. 3 - H226; Acute Tox. 4 - H312, Acute Tox. 4 - H332, Skin Irrit. 2 - H315 | **12,5 - <25** |
| **123-86-4** | **n-Butylacetat**<br>EG-Nummer: 204-658-1<br>Reg. nr.: 01-2119485493-29<br>Flam. Liq. 3 - H226; STOT SE 3 - H336; EUH066 | **5 - <12,5** |
| **471-34-1** | **Calciumcarbonat**<br>EG-Nummer: 207-439-9<br>Reg. nr.: 01-2119486795-18<br>Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am Arbeitsplatz gilt. | **5 - <12,5** |
| **67-63-0** | **Propan-2-ol**<br>EG-Nummer: 200-661-7<br>Reg. nr.: 01-2119457558-25<br>Flam. Liq. 2 - H225; Eye Irrit. 2 - H319, STOT SE 3 - H336 | **5 - <12,5** |
| **100-41-4** | **Ethylbenzol**<br>EG-Nummer: 202-849-4<br>Reg. nr.: 01-2119489370-35<br>Flam. Liq. 2 - H225; STOT RE 2 - H373, Asp. Tox. 1 - H304; Acute Tox. 4 - H332 | **5 - <12,5** |
| **141-78-6** | **Ethylacetat**<br>EG-Nummer: 205-500-4<br>Reg. nr.: 01-2119475103-46<br>Flam. Liq. 2 - H225; STOT SE 3 - H336; EUH066 | **0,05 - <1** |
| **85711-46-2** | **Fettsäuren, C14-18 and C16-18-unges., maleiert**<br>Reg. nr.: 01-2119976378-19<br>Skin Irrit. 2 - H315, Skin Sens. 1 - H317 | **0,05 - <1** |
| **78-83-1** | **Isobutanol**<br>EG-Nummer: 201-148-0<br>Reg. nr.: 01-2119484609-23<br>Eye Dam. 1 - H318; Flam. Liq. 3 - H226; Skin Irrit. 2 - H315, STOT SE 3 - H335-H336 | **0,05 - <1** |
| **546-93-0** | **Magnesiumcarbonat**<br>Stoff, für den ein gemeinschaftlicher | **0,05 - <1** |

*(Fortsetzung auf Seite 3)*

Sicherheitsdatenblatt
*gemäß ChemV 2015 - SR 813.11*

Versionsnummer: 1324119
überarbeitet am: 05.06.2022
Druckdatum: 05.06.2022

**HANDELSNAME : KLISKO Isoliergrund Innen/Aussen**

*(Fortsetzung von Seite 2)*

| | | |
|---|---|---|
| | Grenzwert für die Exposition am Arbeitsplatz gilt. | |
| **67-64-1** | **Aceton**<br>EG-Nummer: 200-662-2<br>Reg. nr.: 01-2119471330-49<br>Flam. Liq. 2 - H225; Eye Irrit. 2 - H319, STOT SE 3 - H336; EUH066 | **0,05 - <1** |
| **71-36-3** | **Butan-1-ol**<br>EG-Nummer: 200-751-6<br>Reg. nr.: 01-2119484630-38<br>Eye Dam. 1 - H318; Flam. Liq. 3 - H226; Acute Tox. 4 - H302, Skin Irrit. 2 - H315, STOT SE 3 - H335-H336 | **0,05 - <1** |
| **108-83-8** | **2,6-Dimethyl-heptan-4-on**<br>EG-Nummer: 203-620-1<br>Reg. nr.: 01-2119474441-41<br>Flam. Liq. 3 - H226; STOT SE 3 - H335;<br>STOT SE 3; H335: C >= 10 % | **0,01 - <0,05** |
| **108-31-6** | **Maleinsäureanhydrid**<br>EG-Nummer: 203-571-6<br>Skin Corr. 1B - H314, Eye Dam. 1 - H318; Resp. Sens. 1 - H334, STOT RE 1 - H372; Acute Tox. 4 - H302, Skin Sens. 1A - H317;<br>Skin Sens. 1A; H317: C >= 0,001 % | **0,00 - <0,01** |

- Zusätzliche Hinweise:
  Der Wortlaut angeführter Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

## 04 Erste-Hilfe-Maßnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
- Allgemeine Hinweise:
  Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.
  Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung mindestens 48 Stunden nach einem Unfall.
  Bei Bewußtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- Nach Einatmen:
  Frischluft- oder Sauerstoffzufuhr; ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
  Beatmung mit Beatmungsbeutel oder Beatmungsgerät.
- Nach Hautkontakt:
  Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.
  Sofort Arzt hinzuziehen.
- Nach Augenkontakt:
  Augen bei geöffnetem Lidspalt mindestens 10 Minuten mit fließendem Wasser spülen.
  Sofort Arzt hinzuziehen.
- Nach Verschlucken:
  Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen.
  Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
- Hinweise für den Arzt:
- 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.



*(Fortsetzung auf Seite 4)*

Sicherheitsdatenblatt

*gemäß ChemV 2015 - SR 813.11*

Versionsnummer: 1324119
überarbeitet am: 05.06.2022
Druckdatum: 05.06.2022

**HANDELSNAME : KLISKO Isoliergrund Innen/Aussen**

*(Fortsetzung von Seite 3)*

## 05 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- 5.1 Löschmittel
- Geeignete Löschmittel:
  Alkoholbeständiger Schaum, Löschpulver, Kohlendioxyd, Wassernebel.
- Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:
  Wasservollstrahl, Inertgas unter Hochdruck (z. B. Kohlendioxid)
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
  Bei Brand entsteht dichter, schwarzer Rauch. Das Einatmen von Zersetzungs- bzw. Verbrennungsprodukten kann ernste Gesundheitsschäden verursachen. Geschlossene Behälter mit Wassersprühnebel kühlen. Lösch mittel nicht in Erdreich, Kanalisation, Oberflächenwasser oder Grund wasser gelangen lassen.
- 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
  Unabhängiges Atemschutzgerät und Chemieschutzanzug tragen.

## 06 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
  Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.
  Für ausreichende Lüftung sorgen und von Zündquellen fernhalten. Dämpfe nicht einatmen, gegebenenfalls Atemschutz verwenden.
  Schutzvor-schriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten.
- 6.2 Umweltschutzmaßnahmen:
  Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:
  Mit 2%iger Natronlauge behandeln.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
  Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
  Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
  Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

## 07 Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
  Die Bildung entzündlicher und explosionsfähiger Dampf-/Luft-Gemische und ein Überschreiten der MAK-Werte vermeiden. Für gute Raum-belüftung auch im Bodenbereich sorgen (Dämpfe sind schwerer als Luft). Abluft nur über geeignete Abscheider ins Freie führen. Dämpfe und Spritznebel nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atem-schutz, gegebenenfalls Frischluftmaske tragen. Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht essen, trinken, rauchen. Aerosolbildung vermeiden.
- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
- Anforderung an Lagerräume und Behälter:
  Nationale Vorschriften und Hinweise auf dem Etikett beachten. Trocken und nicht über 25° C lagern, vor Zündquellen, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Eindringen in den Boden und die Kanalisation sicher verhindern. Geöffnete Behälter wieder dicht verschliessen und aufrecht lagern. Ausreichend dimensionierte Auffangwanne ohne Abfluss vorsehen. Für gute Lüftung sorgen. Aufbewahrung nur in Behältern, die dem Originalgebinde entsprechen.
- Zusammenlagerungshinweise:
  Nicht zusammen mit Alkalien (Laugen) lagern.
  Nicht zusammen mit oxidierenden und sauren Stoffen lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
  In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.
  Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen.
- 7.3 Spezifische Endanwendungen
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

## 08 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

- 8.1 Zu überwachende Parameter
* • Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

**1330-20-7 Xylol**

**MAK**

| | | |
|---|---|---|
| **Kurzzeitwert** | **870** | **mg/m3** |
| | **200** | **ppm** |
| **Langzeitwert** | **435** | **mg/m3** |
| | **100** | **ppm** |

**H B;**

**123-86-4 n-Butylacetat**

**MAK**

| | | |
|---|---|---|
| **Kurzzeitwert** | **720** | **mg/m3** |

*(Fortsetzung auf Seite 5)*

Sicherheitsdatenblatt

*gemäß ChemV 2015 - SR 813.11*

Versionsnummer: 1324119
überarbeitet am: 05.06.2022
Druckdatum: 05.06.2022

**HANDELSNAME : KLISKO Isoliergrund Innen/Aussen**

*(Fortsetzung von Seite 4)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **150** | **ppm** |
| | **Langzeitwert** | **240** | **mg/m3** |
| | | **50** | **ppm** |
| | **SSc;** | | |
| **471-34-1** | **Calciumcarbonat** | | |
| **MAK** | | | |
| | **Langzeitwert** | **3 a** | **mg/m3** |
| **67-63-0** | **Propan-2-ol** | | |
| **MAK** | | | |
| | **Kurzzeitwert** | **1000** | **mg/m3** |
| | | **400** | **ppm** |
| | **Langzeitwert** | **500** | **mg/m3** |
| | | **200** | **ppm** |
| | **B SSc;** | | |
| **100-41-4** | **Ethylbenzol** | | |
| **MAK** | | | |
| | **Kurzzeitwert** | **220** | **mg/m3** |
| | | **50** | **ppm** |
| | **Langzeitwert** | **220** | **mg/m3** |
| | | **50** | **ppm** |
| | **H OI B;** | | |
| **141-78-6** | **Ethylacetat** | | |
| **MAK** | | | |
| | **Kurzzeitwert** | **1460** | **mg/m3** |
| | | **400** | **ppm** |
| | **Langzeitwert** | **730** | **mg/m3** |
| | | **200** | **ppm** |
| | **SSc;** | | |
| **78-83-1** | **Isobutanol** | | |
| **MAK** | | | |
| | **Kurzzeitwert** | **150** | **mg/m3** |
| | | **50** | **ppm** |
| | **Langzeitwert** | **150** | **mg/m3** |
| | | **50** | **ppm** |
| | **SSc;** | | |
| **546-93-0** | **Magnesiumcarbonat** | | |
| **MAK** | | | |
| | **Langzeitwert** | **3 a** | **mg/m3** |
| **67-64-1** | **Aceton** | | |
| **MAK** | | | |
| | **Kurzzeitwert** | **2400** | **mg/m3** |
| | | **1000** | **ppm** |
| | **Langzeitwert** | **1200** | **mg/m3** |
| | | **500** | **ppm** |
| | **B;** | | |
| **71-36-3** | **Butan-1-ol** | | |
| **MAK** | | | |
| | **Kurzzeitwert** | **310** | **mg/m3** |
| | | **100** | **ppm** |
| | **Langzeitwert** | **310** | **mg/m3** |
| | | **100** | **ppm** |
| | **SSc;** | | |

*(Fortsetzung auf Seite 6)*

Sicherheitsdatenblatt
*gemäß ChemV 2015 - SR 813.11*

Versionsnummer: 1324119
überarbeitet am: 05.06.2022
Druckdatum: 05.06.2022

**HANDELSNAME : KLISKO Isoliergrund Innen/Aussen**

*(Fortsetzung von Seite 5)*

**108-83-8 2,6-Dimethyl-heptan-4-on**
**MAK**
**Langzeitwert 150 mg/m3**
**25 ppm**

- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:

**1330-20-7 Xylol**
**BAT**
**2 g/l**
**Untersuchungsmaterial: Urin**
**Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende**
**Biol. Parameter: Methylhippursäuren**

**67-63-0 Propan-2-ol**
**BAT**
**25 mg/l**
**Untersuchungsmaterial: Urin**
**Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende**
**Biol. Parameter: Aceton**
**25 mg/l**
**Untersuchungsmaterial: Vollblut**
**Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende**
**Biol. Parameter: Aceton**

**100-41-4 Ethylbenzol**
**BAT**
**600 mg/g Kreatinin**
**Untersuchungsmaterial: Urin**
**Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende**
**Biol. Parameter: Mandelsäure plus Phenylglyoxylsäure**

**67-64-1 Aceton**
**BAT**
**80 mg/l**
**Untersuchungsmaterial: Urin**
**Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende**
**Biol. Parameter: Aceton**

**71-36-3 Butan-1-ol**
**BAT**
**10 mg/g Kreatinin**
**Untersuchungsmaterial: Urin**
**Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende**
**Biol. Parameter: n-Butanol**
**2 mg/g Kreatinin**
**Untersuchungsmaterial: Urin**
**Probennahmezeitpunkt:**
**Biol. Parameter: n-Butanol**

- Zusätzliche Hinweise:
  Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.
- 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
  Für gute Lüftung durch geeignete lokale oder zentrale Sauganlagen sorgen. Falls dies nicht ausreicht, um die Konzentration von Partikeln bzw. Dämpfen unter den arbeitsplatz-bezogenen Grenzwerten zu halten, müssen von der Umgebungsluft unabhängige Druckluft-schlauch-Atemschutzgeräte mit Vollmaske, Haube oder Halbmaske gemäss EN 14594 Klasse 3 oder höher oder Gebläsefiltergeräte mit Vollmaske nach EN 12942 oder Haube nach EN 12941 getragen werden - Filter jeweils mindestens A1P.
- Persönliche Schutzausrüstung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:
  Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
  Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
  Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
  Berührung mit der Haut vermeiden.

*(Fortsetzung auf Seite 7)*

Sicherheitsdatenblatt

*gemäß ChemV 2015 - SR 813.11*

Versionsnummer: 1324119
überarbeitet am: 05.06.2022
Druckdatum: 05.06.2022

**HANDELSNAME : KLISKO Isoliergrund Innen/Aussen**

*(Fortsetzung von Seite 6)*

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz: Bei unzureichender Belüftung geeignetes Atemschutzgerät anlegen. Bei Handanstrich Gasfilter A, bei Spritzverfahren und Schleifarbeiten Gas/ PartikelKombifilter A-P tragen. In Abhängigkeit von den Bedingungen am Arbeitsplatz muss ein geeigneter Maskentyp mit der notwendigen Schutzstufe ausgewählt werden.
- Handschutz: Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe nach EN374 mit langen Stulpen. Die Auswahl bezüglich Qualität und Durchdringungszeit hängt von den spezifischen Praxisbedingungen am Arbeitsplatz ab und muss deshalb zusammen mit einem Handschuhlieferanten erfolgen. Gebrauchsanweisungen zur Anwendung, Lagerung, Pflege und zum Austausch der Handschuhe einhalten. Nicht geeignet sind Handschuhe gegen mechanische Risiken. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzcremes durchführen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden, kontaminierte Hautstellen sofort waschen.
- Augenschutz: Dicht schliessende Schutzbrille mit Seitenschutz (EN166) tragen.
- Körperschutz: Antistatische Schutzkleidung aus Naturfasern oder hitzebeständigen Kunststofffasern tragen.

* 
- Risikomanagementmaßnahmen
  Die Beschäftigten sind ausreichend und angemessen zu unterweisen.

## 09 Physikalische und chemische Eigenschaften

| **9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften** | |
|---|---|
| **Allgemeine Angaben** | |
| **Aussehen:** | |
| **Form:** | Flüssig |
| **Farbe:** | Gemäß Produktbezeichnung |
| **Geruch:** | Wahrnehmbar |
| **pH-Wert:** | Nicht bestimmt. |
| **Zustandsänderung** | |
| **Siedebeginn und Siedebereich:** | 82 °C |
| **Flammpunkt:** | >= 16 °C DIN 51376 |
| **Entzündlichkeit (fest, gasförmig):** | Nicht anwendbar. |
| **Zündtemperatur:** | 415 °C |
| **Zersetzungstemperatur:** | Nicht bestimmt. |
| **Selbstentzündlichkeit:** | Nicht bestimmt. |
| **Explosionsgefahr:** | Nicht bestimmt. |
| **Explosionsgrenzen:** | |
| **Untere:** | 1,10 Vol % |
| **Obere:** | 15,00 Vol % |
| **Dichte:** | 1,2400 g/cm3 |
| **Dampfdichte** | Nicht bestimmt. |
| **Verdampfungsgeschwindigkeit** | Nicht bestimmt. |
| **Löslichkeit in / Mischbarkeit mit** | |
| **Wasser:** | Unlöslich. |
| **Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):** | Nicht bestimmt. |
| **Viskosität:** | |
| **Dynamisch:** | Nicht bestimmt. |
| **9.2 Weitere Angaben** | Nicht verfügbar. |

## 10 Stabilität und Reaktivität

- 10.1 Reaktivität
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- 10.2 Chemische Stabilität
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
  Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
- 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
  Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- 10.5 Unverträgliche Materialien:

*(Fortsetzung auf Seite 8)*

Sicherheitsdatenblatt
*gemäß ChemV 2015 - SR 813.11*

Versionsnummer: 1324119
überarbeitet am: 05.06.2022
Druckdatum: 05.06.2022

**HANDELSNAME : KLISKO Isoliergrund Innen/Aussen**

*(Fortsetzung von Seite 7)*

Starke Säuren, starke Basen, starke Oxidationsmittel.

- 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:
  Bei hohen Temperaturen entstehen gefährliche Produkte, wie Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Stickoxide und Rauch.

## 11 Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
  Für das Produkt sind keine experimentellen Daten verfügbar.
- Akute Toxizität:
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

**1330-20-7 Xylol**
Oral, LD50: 3523 mg/kg (Ratte) Dermal, LD50: >1700 mg/kg (Kaninchen) Inhalativ, LC50/4h: 29.091 mg/l (Ratte) Oral, LD50: 10760 mg/kg (Ratte) Dermal, LD50: >14112 mg/kg (Kaninchen) Inhalativ, LC50/4h: 23.4 mg/l (Ratte) Oral, LD50: 6450 mg/kg (Ratte) Dermal, LD50: >5000 mg/kg (Ratte) Oral, LD50: 5840 mg/kg (Ratte) Dermal, LD50: 13900 mg/kg (Kaninchen) Inhalativ, LC50/4h: >20 mg/l (Ratte) Oral, LD50: 3500 mg/kg (Ratte) Dermal, LD50: 15400 mg/kg (Kaninchen) Oral, LD50: 4934 mg/kg (Kaninchen) Dermal, LD50: 20000 mg/kg (Kaninchen) Oral, LD50: >2000 mg/kg (Ratte) Oral, LD50: 2460 mg/kg (Ratte) Dermal, LD50: >2000 mg/kg (Kaninchen) Oral, LD50: 5800 mg/kg (Ratte) Dermal, LD50: 20000 mg/kg (Kaninchen) Oral, LD50: 2292 mg/kg (Ratte) Dermal, LD50: 3400 mg/kg (Kaninchen) Inhalativ, LC50/4h: >17.76 mg/l (Ratte) Oral, LD50: >2000 mg/kg (Ratte) Dermal, LD50: >2000 mg/kg (Ratte) Inhalativ, LC50/4h: >14 mg/l (Ratte) Oral, LD50: 1090 mg/kg (Ratte) Dermal, LD50: 2620 mg/kg (Kaninchen)

**123-86-4 n-Butylacetat**

**471-34-1 Calciumcarbonat**

**67-63-0 Propan-2-ol**

**100-41-4 Ethylbenzol**

**141-78-6 Ethylacetat**

**85711-46-2 Fettsäuren, C14-18 and C16-18-unges., maleiert**

**78-83-1 Isobutanol**

**67-64-1 Aceton**

**71-36-3 Butan-1-ol**

**108-83-8 2,6-Dimethyl-heptan-4-on**

**108-31-6 Maleinsäureanhydrid**

- Primäre Reizwirkung:
- Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
  Reizt die Haut und die Schleimhäute.
- Schwere Augenschädigung/-reizung
  Keine Reizwirkung.

* • Sensibilisierung der Atemwege/Haut
* Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
* • Zusätzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG für Zubereitungen in der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf:
Reizend

- Akute Wirkungen (akute Toxizität, Reiz- und Ätzwirkung)
  Das Einatmen von Lösemittelanteilen oberhalb des MAK-Grenzwertes kann zu Reizungen der Schleimhäute und Atmungsorgane, Nieren- und Leberschäden sowie zur Beeinträchtigung des zentralen Nervensystems führen. Das Produkt kann durch die Haut in den Körper gelangen. Lösemittelspritzer können Augenreizungen und reversible Schäden verursachen.
- Toxizität bei wiederholter Aufnahme
  Das Einatmen von Lösemittelanteilen oberhalb des MAK-Grenzwertes kann zu Reizungen der Schleimhäute und Atmungsorgane, Nieren- und Leberschäden sowie zur Beeinträchtigung des zentralen Nervensystems führen. Anzeichen und Symptome: Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Muskelschwäche, betäubende Wirkung und Bewusstlosigkeit. Längerer und wiederholter Kontakt mit dem Produkt beeinträchtigt die natürliche Hautrückfettung und führt zum Austrocknen der Haut. Das Produkt kann durch die Haut in den Körper gelangen. Lösemittelspritzer können Augenreizungen und reversible Schäden verursachen.
  Vergiftungssymptome können auch erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung für mindestens 48 Stunden.
  Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden, keine Verabreichung über den Mund.
- 11.2 Angaben über sonstige Gefahren
- Endokrinschädliche Eigenschaften

* 556-67-2 Octamethylcyclotetrasiloxan : II; III

## 12 Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizität
  Für das Produkt sind keine experimentellen Daten verfügbar. Nicht ins Erdreich, in Gewässer, das Grundwasser oder die Kanalisation gelangen lassen.
- Aquatische Toxizität:

**1330-20-7 Xylol**

*(Fortsetzung auf Seite 9)*

Sicherheitsdatenblatt
*gemäß ChemV 2015 - SR 813.11*

Versionsnummer: 1324119
überarbeitet am: 05.06.2022
Druckdatum: 05.06.2022

**HANDELSNAME : KLISKO Isoliergrund Innen/Aussen**

*(Fortsetzung von Seite 8)*

* LC50/96h: 2.6 mg/l (Fisch) LC50/48h: >3.4 mg/l (Wasserfloh) LD50/72h: 2.2 mg/l (Algen) LC50/96h: 18 mg/l (Fisch) LC50/48h: 44 mg l (Wasserfloh) LD50/72h: 647.7 mg/l (Algen) LC50/96h: 2000 mg/l (Fisch) LC50/48h: >1000 mg/l (Wasserfloh) LD50/72h: >200 mg/l (Algen) LC50/96h: 9640 mg/l (Fisch) LC50/96h: >1000 mg/l (Algen) LC50/48h: 13299 mg/l (Wasserfloh) LD50/72h: >1000 mg/l (Algen) LC50/96h: 4.2 mg/l (Fisch) LC50/48h: 1.8 mg/l (Wasserfloh) LD50/72h: 3.6 mg/l (Algen) LC50/96h: 230 mg/l (Fisch) LC50 48h: 165 mg/l (Wasserfloh) LC50/96h: >150 mg/l (Fisch) LC50/48h: >100 mg/l (Wasserfloh) LD50/72h: >100 mg/l (Algen) LC50/96h: 1430 mg/l (Fisch) LC50/48h: 1300 mg/l (Wasserfloh) LD50/72h: 1799 mg/l (Algen) LC50/96h: 5540 mg/l (Fisch) LC50/96h: 430 mg/l (Algen) LC50/48h: 8800 mg/l (Wasserfloh) LC50/96h: 1376 mg/l (Fisch) LC50/96h: 225 mg/l (Algen) LC50/48h: 1328 mg/l (Wasserfloh) LC50/96h: 30 mg/l (Fisch) LC50/48h: 37.2 mg/l (Wasserfloh) LD50/72h: 46.9 mg/l (Algen) LC50/96h: 75 mg/l (Fisch) LC50/48h: 42.81 mg/l (Wasserfloh) LD50/72h: 74.35 mg/l (Algen)

**123-86-4 n-Butylacetat**
**471-34-1 Calciumcarbonat**
**67-63-0 Propan-2-ol**
* **100-41-4 Ethylbenzol**
* **141-78-6 Ethylacetat**
* **85711-46-2 Fettsäuren, C14-18 and C16-18-unges., maleiert**
* **78-83-1 Isobutanol**
* **67-64-1 Aceton**
* **71-36-3 Butan-1-ol**
* **108-83-8 2,6-Dimethyl-heptan-4-on**
* **108-31-6 Maleinsäureanhydrid**

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- Verhalten in Umweltkompartimenten:
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- 12.4 Mobilität im Boden
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- Weitere ökologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
  Wassergefährdungsklasse Schweiz: Enspricht der Wassergefährdungsklasse EU.
  Wassergefährdungsklasse 2 (Listeneinstufung): deutlich wassergefährdend
  Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.
  Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT:
  Nicht anwendbar.
- vPvB:
  Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schädliche Wirkungen
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

## 13 Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
  Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften. Anbruchmengen, Reste und überlagertes Material können an dafür bestimmte öffentliche Sammelstellen abgegeben werden. Es sind die gesetzlichen Richtlinien über die Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA) in der Schweiz bzw. des Europäische Abfallartenkatalogs (EAK) zu beachten. Schweiz: Leergebinde und Altfarben können in an KABE Farben zurückgegeben werden. Verlangen Sie für detaillierte Auskünfte unsere Informationsbroschüre.
- Europäisches Abfallverzeichnis/Abfallcode Schweiz
  08
  ABFÄLLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN
  08 01
  Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken
  08 01 11
  Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung:
  Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.



*(Fortsetzung auf Seite 10)*

Sicherheitsdatenblatt

*gemäß ChemV 2015 - SR 813.11*

Versionsnummer: 1324119
überarbeitet am: 05.06.2022
Druckdatum: 05.06.2022

**HANDELSNAME : KLISKO Isoliergrund Innen/Aussen**

*(Fortsetzung von Seite 9)*

## 14 Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer

| | |
|---|---|
| **ADR** | UN1263 |
| **IMDG** | UN1263 |
| **IATA** | UN1263 |

- 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

| | |
|---|---|
| **ADR** | FARBE |
| **IMDG** | PAINT |
| **IATA** | PAINT |

- 14.3 Transportgefahrenklassen

**ADR**

**Klasse** 3 (F1) Entzündbare flüssige Stoffe

**Gefahrzettel**

**IMDG**

**Class** 3 Entzündbare flüssige Stoffe

**Label**

**IATA**

**Class** 3 Entzündbare flüssige Stoffe

**Label**

- 14.4 Verpackungsgruppe

| | |
|---|---|
| **ADR** | II |
| **IMDG** | II |
| **IATA** | II |

- 14.5 Umweltgefahren:
  Nicht anwendbar.
- 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
  Achtung: Entzündbare flüssige Stoffe

| | |
|---|---|
| **Kemler-Zahl:** | 33 |
| **EMS-Nummer:** | F-E,S-E |

- 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code
  Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben:

| | |
|---|---|
| **Freigestellte Mengen (EQ):** | E2 |
| **Begrenzte Menge (LQ)** | 5L |
| **Beförderungskategorie** | 2 |
| **Tunnelbeschränkungscode** | D/E |

**IMDG**

| | |
|---|---|
| **Limited quantities (LQ)** | 5L |
| **Excepted quantities (EQ)** | E2 |

- UN "Model Regulation":
  UN 1263 FARBE, 3, II



*(Fortsetzung auf Seite 11)*

Sicherheitsdatenblatt

*gemäß ChemV 2015 - SR 813.11*

Versionsnummer: 1324119
überarbeitet am: 05.06.2022
Druckdatum: 05.06.2022

**HANDELSNAME : KLISKO Isoliergrund Innen/Aussen**

*(Fortsetzung von Seite 10)*

## 15 Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
  VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH)
- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten - Anhang II
  Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EU) 2019/1148
- Anhang I - BESCHRÄNKTE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer Konzentrationsgrenzwert für eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)
  Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII
  Beschränkungsbedingungen: 3, 40

* 
- Nationale Vorschriften:
- Wassergefährdungsklasse:
  WGK 2 (Listeneinstufung): deutlich wassergefährdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
  Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

## 16 Sonstige Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand. Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle. Das Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung keinem anderen als in Kapitel 1 genannten Verwendungszweck zugeführt werden. Der Anwender ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Die Angaben in diesem Sicherheits-datenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.

- Relevante Sätze

| | |
|---|---|
| EUH066 | Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
| H225 | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. |
| H226 | Flüssigkeit und Dampf entzündbar. |
| H302 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. |
| H304 | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |
| H312 | Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. |
| H314 | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| H315 | Verursacht Hautreizungen. |
| H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| H318 | Verursacht schwere Augenschäden. |
| H319 | Verursacht schwere Augenreizung. |
| H332 | Gesundheitsschädlich bei Einatmen. |
| H334 | Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. |
| H335 | Kann die Atemwege reizen. |
| H336 | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| H372 | Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. |
| H373 | Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. |

- Abkürzungen und Akronyme:
  ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
  RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
  IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
  IATA: International Air Transport Association
  ICAO: International Civil Aviation Organisation
  GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
  CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
  LC50: Lethal concentration, 50 percent
  LD50: Lethal dose, 50 percent
  PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
  vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- * Daten gegenüber der Vorversion geändert